

10.04.2023 , DENİZLİ

HANSA-FLEX OKSİJEN - BUTAN - PROPAN HORTUMLARI KATALOĐU

Bu derleme Hidroteknik A.Ő. tarafından yapılmıŐtır.
Resmi Hansa-Flex kataloĐu deĐildir.

40 yılı aŐkın sūredir
hidrolik makinenizin gūcū
ona emanet...

HT
HİDROTEKNİK



www.hidroteknik.com.tr

HANSA FLEX

AUTOGEN BLAU

Oksijen Hortumu, Mavi

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Akışkanlar	gaz halindeki oksijen
Renk	mavi
Customs tariff number	40093100



Ürün

Adı	Dış çap (mm)	İç çap (mm)	Çalışma b asıncı (bar)	Et Kalınlığı (mm)	Birim	çatlama b asıncı (bar)	Bobin uzu nluđu (m)	Only as roll
AUTOGEN BLAU 6-3.5	13	6	20	3.5	Reel	60	50	Yes
AUTOGEN BLAU 6-5	16	6	20	5	Reel	60	50	Yes

AUTOGEN ROT

Oksijen Hortumu, Kırmızı

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Akışkanlar	gaz halindeki asetilen
Renk	kırmızı
Customs tariff number	40093100



Ürün

Adı	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma b asıncı (bar)	Et Kalınlığı (mm)	Birim	çatlama b asıncı (bar)	Bobin uzu nluđu (m)	Only as roll
AUTOGEN ROT 6-3.5	6	13	20	3.5	Reel	60	50	Yes
AUTOGEN ROT 9-3.5	9	16	20	3.5	Reel	60	50	Yes

AUTOGEN-ZWILLING


Oksijen İkiz Hortumu (Mavi + Kırmızı)

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Akışkanlar	Mavi: Oksijen gazı Kırmızı: Asetilen gazı
Renk	mavi + kırmızı
Customs tariff number	40093100



Ürün

Adı	Çalışma basıncı (bar)	ID x duvar	Birim	Çatlama basıncı (bar)	Bobin uzunluğu (m)	Only a s roll
AUTOGEN ZWILLING	20	Kırmızı: 9,0 x 3,5; Mavi: 6,0 x 5,0	Reel	60	50	Yes

PROPAN

Propan Gazı Hortumu

HANSA FLEX

Last updated: 3.04.2023

Özellikler

Akışkanlar	Butan Propan
Kullanım Alanı	Propan gazlı brülörü
Standart	EN ISO 3821 (formerly EN 559)
İç Kat	NBR
Takviye Kat	tek kat tekstil örgülü
Dış Kat	sentetik lastik
Renk	turuncu
Sıcaklık min.	-20 °C
Sıcaklık maks.	70 °C
Customs tariff number	40093100



Ürün

Adı	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma b asıncı (bar)	Et Kalınlığı (mm)	Birim	çatlama b asıncı (bar)	Bükme yarı çapı min. (mm)	Bobin uzu nluđu (m)	Only as roll
PROPAN 6-3.5	6	13	20	3.5	Reel	60	65	50	Yes
PROPAN 6-5	6	14	20	4	Reel	60	75	50	Yes
PROPAN 9-3.5	9	16	20	3.5	Reel	60	85	50	Yes