

**370 M**

**BIANCO**  
BANDSAW MACHINES

*Segatrice a nastro manuale con capacità di taglio fino a 60° dx*  
*Manual band saw machine with cutting capacities up to 60° right*



**STABILITÀ/STABILITY**

Arco in alluminio  
*Bow realized in aluminium*



**EFFICIENZA/EFFICIENCY**

Alte prestazioni di lavoro  
*High working performances*



**RESISTENZA / RESISTANCE**

Riduttore con ingranaggi  
temprati e rettificati  
*Reducer unit with hardened  
and ground gears*



**QUALITÀ/QUALITY**

Componenti di altissima qualità  
*Top quality components*



**AFFIDABILITÀ/RELIABILITY**

Disponibilità dei pezzi di ricambio  
delle macchine per 20 anni  
*Availability of spare parts for 20 years*



Segatrice a nastro piccola e robusta, particolarmente indicata per l'utilizzo in carpenterie e officine che abbiano la necessità di tagliare in piccola serie. La cura nel realizzare la struttura e gli accorgimenti tecnici adottati consentono un'elevata precisione di taglio e affidabilità. Impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

*Manual band saw machine small and robust particularly recommended for the use in structural workshops that need to cut small lots. The care taken with the machine design and technical features allow a high precision cutting and absolute reliability. Low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.*

## 370 M

	LxWxH (cm) <b>140 x 155 x 190</b>		LxWxH (cm) <b>75 x 145 x 150</b>		<b>Kg 353</b>
	∅	∇	∇		
<b>90°</b>	280	240	370x140	3120x27x0,9	
<b>45°</b>	225	215	230x140		
<b>60°</b>	140	140	140x130		

- Velocità di taglio/Cutting speed **35 - 70 m/min**
- Altezza piano di lavoro/Working surface height **830 mm**
- Motore lama/Blade motor **0,9 - 1,5 kW (V400)**
- Motore pompa refrigerante/ Cooling Pump Motor **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

### Accessori Standard

Riga millimetrata da 0-500 mm con blocchetto di riscontro

Scivolo di scarico pezzi

Spazzola puliscilama

Rullo in ingresso

### Standard Accessories

Millimetre rule 0-500 mm with mechanical length stop

Discharge tray

Cleaning brush

Infeed roller

### Accessori Opzionali / Optional Accessories



**TS**  
Dispositivo taglio a secco  
Dry cooling device



**S**  
Skip elettrico  
Electrical skip



**SA**  
Discesa controllata  
Gravity down feed



**VG**  
Visualizzatore gradi angolo di taglio  
Cutting angle display



**I**  
Inverter  
Frequency converter



**V**  
Motovariatore  
Blade speed variator



**MP**  
Morsa pneumatica  
Pneumatic vice

# BIANCO



since  
**1982**

**BIANCO srl**  
Via F.lli Kennedy, 8  
24060 Carobbio degli Angeli  
Bergamo (Italy)

Tel. +39 035 4252511  
Fax +39 035 4252542  
info@bianco.bg.it  
www.bianco.bg.it

