

ECOSYS MA2100cfx e ECOSYS MA2100cwfx:

Un classico, ridefinito

Con i nuovi ECOSYS MA2100cfx e ECOSYS MA2100cwfx, abbiamo concepito dei dispositivi versatili e in linea con le nuove esigenze di lavoro. Questi sistemi A4 compatti e altamente affidabili combinano il meglio della tecnologia ECOSYS Kyocera e soddisfano le necessità di spazi di lavoro più esigenti, siano essi in ufficio o in luoghi diversi.



ECOSYS MA2100cfx / MA2100cwfx

Fino a 21 pagine al minuto

Stampa da Mobile e Scansione

Opzioni EcoPrint e modalità silenziosa

Wireless e Wi-Fi Direct

GENERALI

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser Colore

Pannello di controllo: display LCD a 5 linee

Velocità motore: fino a 21 pagine A4 al minuto a colori e B/N

Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi stampa a velocità ridotta, tecnologia multibit per qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi (stampa), 600 x 600 dpi, 256 scale di grigio per colore (scansione/copia)

Ciclo di lavoro di stampa: Max. 65.000 pagine al mese

Tempo di riscaldamento: massimo 32 secondi

Tempo di uscita prima stampa: massimo 11/12,5 secondi in B/N-colore

Tempo di uscita prima copia: massimo 10/12 secondi in B/N-colore

Processore: 800MHz

Memoria: Standard 512 MB, max. 1.536 MB

Interfacce standard:

ECOSYS MA2100cfx: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host

Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)

Slot per SD/SDHC-Card (opzionale)

ECOSYS MA2100cwfx: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host

Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT),

Wireless LAN, Slot per SD/SDHC-Card (opzionale)

Dimensioni (L x P x H) unità principale: 417 x 429 x 495 mm

Peso: unità principale circa 26 kg

Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo elettrico:

Copia/Stampa: 345 W

Modo Pronto: 41 W

Modo a riposo: 1 W

Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):

Copia/Stampa B/N-colore: 48/48 dB(A) LpA

Modo Pronto/Standby: 30 dB(A) LpA

Modo a riposo: molto basso, non misurabile

Standard di sicurezza: GS, TÜV, CE

Questa unità è prodotta secondo lo standard di qualità ISO 9001 e lo standard ambientale ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità di carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: bypass multiuso da 50 fogli; 60-220

g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (70 x148 mm-

216 x356 mm) cassetto universale da 250 fogli: 60 -163 g/m² A4, A5,

A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (105 x148 - 216 x 356 mm).

Capacità massima in ingresso con accessori opzionali: 550 fogli

Fronte-retro standard: stampa fronte-retro: 60 -120 g/m², A4, A5,

B5, Letter, Legal

Alimentatore di originali: 50 fogli, 50-160 g/m², A4, A5, A6,

B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x148 mm a 216 x356

mm)

Capacità carta in uscita: max. 150 fogli a faccia in giù con

completo rilevamento carta

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio del controller: PRESCRIBE IIc

Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3),

PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows,

MAC OS X Versione 10.8 o successive, Unix, Linux

Font/codici a barre: 93 font scalabili per

PCL/PostScript, 8 font per Windows Vista, 1 font

bitmap, 45 tipi di codice a barre

(per es. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione

automatica di *checksum* e supporto di codici a barre

bidimensionali PDF-417 sotto PRESCRIBE (PC e altri

codici a barre sono disponibili come opzione)

FUNZIONI COPIA

Formato max. originali: A4/Legal

Copia continua: 1-999

Escursione zoom: 25-400 % con incrementi dell'1%

Rapporti di ingrandimento preimpostati: 7 riduzioni/5

ingrandimenti

Modo esposizione: manuale 9 passaggi

Regolazioni immagine: Testo + Foto, Foto, Testo,

Mappa, documento stampato

Risoluzione scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di

grigio per colore)

Funzioni: Modo Colore Automatico, Una scansione-

molte stampe, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1,

Copia carta d'identità, Stampa prioritaria,

programma, scansione continua, cambio automatico

del cassetto, controllo densità copia

FUNZIONI SCANSIONE

Funzioni: Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP

over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN

scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)

Velocità di scansione: 30 ipm (300 dpi, A4, b/w), 23 ipm

(300 dpi, A4, colore)

Formato max. scansione: A4, Legal

Volume di scansione: 830 pagine al mese

Riconoscimento originale: Testo + Foto, Foto, Testo, Testo

leggero, Testo (per OCR)

Formati file di scansione: TIFF, PDF, PDF/A, PDF alla

compressione, PDF criptato, JPEG, XPS

Metodo di compressione: MMR/IPEG

Funzioni: rubrica integrata, supporto Active directory,

trasferimento dati crittografato, salta pagine bianche

FUNZIONI FAX

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: max. 33,6 kbps

Velocità trasmissione: massimo 3 secondi

Velocità scansione: massimo 2 sec/foglio

Rubrica: 100 voci

Densità scansione:

Normale: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi

Formato massimo originale: A4, Legal

Metodo di compressione: BIG, MMR, MR, MH

Funzioni: fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro,

polling trasmissione e ricezione, volume di scansione 830

pagine al mese

CONSUMABILI

Durata media del toner conformemente alla ISO/IEC 19798

TK-5440K Toner-Kit: toner nero per 2.800 pagine A4

TK-5430K Toner-Kit: toner nero per 1.250 pagine A4

TK-5440C, TK-5440M, TK-5440Y Toner-Kit: toner ciano,

magenta, giallo per 2.400 pagine A4

TK-5430C, TK-5430M, TK-5430Y Toner-Kit: toner ciano,

magenta, giallo per 1.250 pagine A4

ACCESSORI OPZIONALI

PF-5110 alimentatore carta: 250 fogli; 60-163 g/m², A4,

A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148

mm-216 x 356 mm)

Upgrade memoria: MM3-1GB: 1,024 MB, MM3-512MB: 512MB

UG-33: supporto ThinPrint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): è

disponibile il supporto per varie tipologie di autenticazione

CB-510-B: mobiletto in legno

GARANZIA

1 anno di garanzia** di serie. KYOCERA garantisce tamburo e

developper per 3 anni o massimo 100.000 pagine A4 (a seconda di

quale situazione si verifichi prima), a condizione che la stampante

venga usata e gestita come da istruzioni di manutenzione.

Estensione della garanzia in loco fino a 5 anni per

stampante e accessori opzionali.



Caratteristiche tecniche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX e KX Driver sono marchi di Kyocera Companies. Mac OS e AirPrint sono marchi di Apple, Inc. Mopria è un marchio di Mopria Alliance, Inc. Windows è un marchio di Microsoft, Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Business Partner Kyocera

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. –

Via Monfalcone, 15

20132 MILANO (MI) – ITALIA

Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604

www.kyoceradocumentsolutions.it



kyoceradocumentsolutions.it

Kyocera Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le informazioni sono corrette al momento della stampa. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.

©2022 KYOCERA Document Solutions Europe B.V.