

Modelis			Altair PLA09TC1	Altair PLA12TC1	Altair PLA18TC1	Altair PLA24TC1
Įtampa V/Hz		F/V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Šaldymas	Nominali galia	kW	2.63 (0.94~3.40)	3.40 (1.00~3.77)	5.10 (1.25~5.91)	6.81 (1.83~7.80)
	Elektros sąnaudos nom (min-max)	W	0.80 (0.24~1.38)	1.13(0.29~1.50)	1.58 (0.33~2.34)	2.25 (0.41~2.82)
	Maitinimo srovė	A	4.6 (1.2~8.0)	5.8 (1.5~9.0)	8.1 (1.7~12.0)	10.7 (2.3~12.3)
	Nominali maitinimo srovė	A	4.6	5.8	8.1	10.7
	SEER		6.1	6.1	6.1	6.1
	Energijos efektyvumo klasė		A++	A++	A++	A++
Šildymas	Nominali galia	kW	2.75 (0.94~3.5)	3.42 (1.00~3.81)	5.10 (1.25~6.07)	6.87 (1.85~7.90)
	Galios Pdesign (-10°C, vidutinė klimato juosta)	kW	2.40	2.40	3.80	4.80
	Elektros sąnaudos nom (min-max)	kW	0.73 (0.24~1.55)	0.92 (0.29~1.72)	1.37 (0.34~2.52)	2.06 (0.42~3.00)
	Maitinimo srovė	A	4.1 (1.2~9.0)	4.7 (1.5~10.0)	7.0 (1.7~13.0)	9.9 (2.3~13.5)
	Nominali maitinimo srovė	A	4.1	4.7	7.0	9.9
	SCOP		4,0	4,0	4,0	4,0
	Energijos efektyvumo klasė (vidutinė klimato juosta)		A+	A+	A+	A+
Wi-Fi	+/-	+	+	+	+	
Vidinis blokas						
Matmenys (WxHxD)		mm	777x250x201	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
Įpakavimo matmenys (WxHxD)		mm	850x320x275	850x320x275	979x372x277	1096x390x297
Svoris netto		kg	8	8	10	13
Svoris brutto		kg	10,5	10,5	13	16
Oro srautas		m ³ /h	550	550	800	980
Triukšmo lygis 1 m. atstumu		db(A)	42/38/33/30/22	40/37/33/25/22	43/41/38/35/27	44/41/38/34/30
Triukšmo lygis		db(A)	52/48/43/39/32	50/47/43/35/32	53/50/47/43/36	54/51/48/44/40
Išorinis blokas						
Matmenys (WxHxD)		mm	777x498x290	777x498x290	853x602x349	920x699x380
Įpakavimo matmenys (WxHxD)		mm	818x520x325	818x520x325	890x628x385	960x732x400
Svoris netto		kg	24	24	35	40
Svoris brutto		kg	27	27	39	46
Oro srautas		m ³ /h	1250	1900	2600	3000
Triukšmo slėgis		db(A)	52	50	55	57
Triukšmo galia		db(A)	62	60	65	67
Vamzdynas	Vamzdžių diametrai	in/mm	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-1/2"/ (Ø6.35-Ø12.70)
	Freono R32 kiekis	kg	R32/0.57kg/675/0.385 t.	R32/0.57kg/675/0.385 t.	R32/1.0kg/675/0.675t.	R32/1.14kg/675/0.770t.
	Papildomas freono kiekis	g/m	15	15	15	25
	Maksimalus ilgis be papildomo freono	m	5	5	5	5
	Maksimalus ilgis	m	25	25	25	25
	Maksimalus aukštis	m	10	10	10	10
Elektros kabeliai	Maitinimo kabelis	mm ²	3x1.0	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	Automatinis jungiklis	A	10	16	16	20
	Tarpblokinis kabelis	mm ²	4x0.75mm ²	4x0.75mm ²	4x0.75mm ²	4x0.75mm ²
Darbinės temperatūros ribos (šaldymas)		°C	-15~53	-15~53	-15-53	-15-53
Darbinės temperatūros ribos (šildymas)		°C	-22~30	-22~30	-22~30	-22~30