


RB76×2000×3×2H300 – DuoSpiral



בורג קרקע כפול-ספירלה לקרקעות חוליות או ביצתיות

הדגם תוכנן לעיגון בקרקעות חוליות, בוציות או רוויות מים. עם שתי ספירלות בקוטר 300 מ"מ ואורך כולל של 200 ס"מ, הוא מספק ביצועים חזקים בקרקעות רכות. **הערה:** עובי הדופן הוא 3 מ"מ – מתאים לשימושים קלים עד בינוניים בלבד.

פותח למהנדסים על ידי RockBase.

מפרט טכני

- אורך כולל: 2000 מ"מ
- קוטר הצינור: 76 מ"מ
- עובי דופן: 3 מ"מ
- כמות ספירלות: 2
- קוטר הספירלות: 300 מ"מ
- עובי ספירלה: 5 מ"מ
- ראש חיבור: פלטה עגולה בקוטר 200 מ"מ, עובי 8 מ"מ
- חומר: פלדת פחמן S235
- ציפוי: גלון חם ≤ 70 מיקרון

עמידות מוערכת בעומסים

טווח עמידות (ק"ג)	סוג העמסה
8,000–6,000	לחיצה
5,500–4,000	שליפה
1000–700	אופקי

שימושים מומלצים

- פרגולות ומרפסות עץ קלות

- מבנים זמניים על חול או בוץ
- פלטפורמות גן או גדרות בקרקע רכה

הערה חשובה:

**הנתונים מוערכים עבור התקנה בקרקע חולית לא מלוכדת, עם מקדם בטיחות של 35%.
לא מתאים לשימוש כבד או לקרקע סלעית. האחריות הסופית על מהנדס הפרויקט.**