
Borne de recharge murale pour véhicules électriques

JUICE CHARGER 2



Le JUICE CHARGER 2 est une borne de recharge murale intelligente de puissance pouvant atteindre 22 kW.

Identification, activation, contrôle et facturation. Avec un lecteur RFID intégré et les ajouts JUICE, le JUICE CHARGER 2 couvre toutes les options.


juice
CHARGER 2

www.juice-technology.com

JUICE CHARGER 2 - Le chargeur mural le plus élégant au monde



Utilisation extrêmement simple
avec un écran tactile à haute résolution en option.

Compteur électrique étalonné
c'est la solution idéale pour une facturation propre comme pour l'utilisation sur le domaine public.



Robuste
Le boîtier robuste en acier chromé est résistant aux intempéries et assure une protection optimale de la technologie qu'il contient.

Protection différentielle intégrée
La détection de défaut CC et CA se déclenche précisément à la valeur spécifiée.

i Disjoncteur différentiel

La protection intégrée contre les défauts CC et CA vous évite d'avoir à poser un coûteux dispositif différentiel de classe B à domicile. Cela peut représenter une économie jusqu'à 1 000 Euros/francs suisses en coûts supplémentaires de matériel et de main-d'œuvre.

Avec une longueur de câble de plus de 3 m
Il atteindra toujours votre voiture, même si vos talents en matière de créneau sont encore à prouver.



Pas de boucle d'induction

Et plus de câbles emmêlés ou qui traînent grâce à un système de fixation de câble rusé.

Porte-fiche

pour que les fiches de charge restent sèches et sans poussière.

Paiement facile

avec la possibilité d'utiliser toutes les méthodes de paiement standard, et toutes les cartes de crédit ordinaires - bien sûr.

Compatible

avec tous les véhicules équipés d'un connecteur Type 2 ou Type 1.

Ultra-intelligent

Un module intelligent pour le système de charge et de gestion de charge smartJUICE est déjà inclus dans le JUICE CHARGER 2.



Pour en savoir plus sur le smartJUICE
www.juice-technology.com/solutions



i Style intemporel

Le JUICE CHARGER 2 ajoute une touche d'élégance et de classe à n'importe quel mur. Il est attractif essentiellement grâce à la simplicité et la pureté de son style. L'acier chromé de haute qualité est robuste et ininflammable et n'exige aucun entretien.

i À savoir

Le JUICE CHARGER 2 est proposé en trois modèles de base différents.



Fixe

Modèle fixe

Le modèle classique, installé en situation.

Modèle Flex

vous pouvez donc emporter le JUICE BOOSTER intégré avec vous dans vos déplacements.



Flex



Plat

Modèle platle

le boîtier pour le JUICE BOOSTER 2 si vous avez déjà ce produit.

JUICE CHARGER 2 - Solution murale incroyablement supérieure



Régulièrement testé avec succès
Compatibilité garantie : compatible avec tous les véhicules électriques existants sur le marché et nouveaux avec connecteur Type 2 ou Type 1.



Robuste
Boîtier en acier chromé extrêmement durable, résistant aux intempéries (étanche aux éclaboussures et à la poussière).



Installation ultrarapide
Un choix de fixations standard, une mise à niveau intégrée, des connecteurs rapides robustes.



Pour plus d'informations et d'accessoires, consultez www.juice-technology.com/juice-charger

Caractéristiques techniques

Dimensions	Hauteur 820 mm, largeur 230 mm, profondeur 150 mm, longueur de câble 3 m
Poids	environ 8 kg (selon le modèle)
Intensité d'entrée	230 V 6 — 32 A (monophasé) ou 400 V 6 — 32 A (triphasé) CA
Puissance de sortie	1,4 — 22,0 kW CA selon l'intensité d'entrée
Conformité CE	CEI 62752, 62196, 61851 - Mode 3, EMV, RoHS

Classe de protection	IP65 - Disjoncteur différentiel CC 6 mA, CA 30 mA -
différentielle	Surveillance de conducteur de terre de protection
Connecteur côté véhicule	Type 2 (EN 62196), aussi disponible avec Type 1 (SAE J1772)
Matériau/couleur	acier 1,5 mm chromé brossé, argent Câble noir

Modifiable sans préavis.