

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A (EU) 305/2011 rendelet szerint, III.melléklet i.d.g.F.
Profibaustoffe Austria GmbH



Kiadás dátuma: 2018.06.27.
Előző kiadás dátuma: 2014.02.28.

PROFI EPS-System

ETA-04/0106

1	TNY száma. / A terméktípus szabványos megjelölése	00600-CPR-PROFI EPS-System 00600-CPR-PROFI EPS-rendszer		
2	A termék rendeltetése	Épületek külső hőszigetelésére szolgáló hőszigetelő rendszer, vakolatréteggel		
3	Gyártó neve és értesítési címe	Profibaustoffe Austria GmbH. Mistelbacherstraße 70 – 80 A-2115 Ernstbrunn Telefon: +43/2576/2320-0 Fax: +43/2576/2320-45 Mail: mail@profibaustoffe.com		
4	Meghatalmazott(ak) neve és címe	Csehország/Szlovákia: Profibaustoffe CZ. s r.o. Vídenská 113c CZ-619 00 Brno Tel.: +420/511 120 311 Fax: +420/543 213 948 Mail: info@profibaustoffe.cz	Magyarország: Profibaustoffe Hungária Kft. Kandó Kálmán u. 15 H-2371 Dabas Tel.: +36/29 562 370 Fax: +36/29 562 371 Mail: iroda@profibaustoffe.hu	
5	Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	Rendszer 1 (tűzveszélyességi osztály) Rendszer 2+		
6	Európai értékelési dokumentum	ETAG 004, Kiadva: 2013. június		
	Európai műszaki értékelés	ETA-04/0106		
	Műszaki értékelési hivatal:	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB), Schenkenstraße 4, 1010 Wien		
	Jegyzett hivatal(ok)	NB 1139, Magistratsabteilung 39 – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstraße 15/2, A-1110 Wien		
7	Nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)	Jelentős tulajdonságok	Teljesítmény	Harm. műsz. specifikáció ETAG 004, kiadva 2013.június
		Tűzveszélyességi osztály	B - s2, d0	
		Vízfelvétel 24 óra elteltével	< 0,5 kg/m²	
		Hygrotermikus viselkedés	megfelel	
		Ütésállóság standard hálóval - egyszerű	Kategória II	
		Ütésállóság standard hálóval - dupla	Kategória I	
		Páraáteresztő képesség	≤ 1,0 m	
		Károsanyag kibocsátás	NPD	
		Húzószilárdság: alpvakolat - szigetelőanyag	≥ 0,08 MPa oder Versagen im Dämmstoff	
		Húzószilárdság: Ragasztó – alapfelület	≥ 0,25 MPa kiinduló állapot ≥ 0,08 MPa 48 h vízbemerítés + 2 h 23 °C/50 % RL* ≥ 0,25 MPa 48 h vízbemerítés + 7 nap 23 °C/50 % RL*	
Húzószilárdság: Ragasztó - szigetelőanyag	≥ 0,08 MPa kiinduló állapot ≥ 0,03 MPa 48 h vízbemerítés + 2 h 23 °C/50 % RL* ≥ 0,08 MPa 48 h vízbemerítés + 7 nap 23 °C/50 % RL*			
Rögzítőszilárdság (tolópróba)	NPD			

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT


A (EU) 305/2011 rendelet szerint, III.melléklet i.d.g.F.
Profibaustoffe Austria GmbH



Kiadás dátuma: 2018.06.27.
Előző kiadás dátuma: 2014.02.28.

ETA-04/0106

PROFI EPS-System

		Ellenállás szélterhelésnek	Fugákon kívül: mind. 500 N Fugákban: mind. 350 N Nedvesség: mind. 200 N	
		Hőáteresztési ellenállás	$R > 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	
		Húzószilárdság előregedés után	$\geq 0,08 \text{ Mpa}$ oder Versagen im Dämmstoff	
		* RL: relatív páratartalom		
		Az 1.pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7.pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3.pontban megnevezett gyártó a felelős, az EU Nr. 305/2011 rendeletnek megfelelően.		
	A gyártó nevében és részéről aláíró személy	Dr. Michael Beier, MBA, ügyvezető (Név, funkció)		
				
		Ernstbrunn, 2018.06.27. (Kiállítás helye és dátuma)		(aláírás)