

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI DICHTBAND 120

Art.Nr.: 4671, 4672

Stand: 19.09.2022

Produkt: Elastisches Dichtband aus Polypropylenfolie, 12 cm breit

Anwendung: Zur Überbrückung von Fugen und zur Eckausbildung bei Verbundabdichtungen. Verwendbar auf Terrassen, Balkonen und Laubengängen sowie in Nassräumen im Innenbereich.

Eigenschaften: Hoch reißfest, elastisch, wasserdicht und mit seitlicher Perforierung.

Zusammensetzung: Polypropylenfolie mit beidseitiger Vliesgewebebeschichtung

Produktabbildung:



Technische Daten:

<u>Farbe</u>	blau
<u>Materialverbrauch</u>	Überlappung mind. 5 cm
<u>Schichtdicke</u>	0,5 mm
<u>Temperaturbeständigkeit</u>	$\geq -20\text{ °C} / \leq +90\text{ °C}$
<u>Gesamtbreite</u>	12 cm
<u>Gesamtgewicht</u>	22 g/lfm

Normen:

DIN 18531, DIN 18534, ÖNORM B 3407

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, weitgehend ebenflächig, fettfrei und frei von Trennschichten sein.

Verarbeitung:

Glättkelle

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Arbeitstechnik:

Als Grundierung sind entweder PROFI Primer K oder PROFI Bodenkontakt aufzubringen. Nach Abtrocknung der Grundierung wird ein 5 cm über das Dichtband hinausgehender Streifen mit Abdichtungsmasse eingestrichen. Folgende Produkte aus dem PROFI Lieferprogramm können dafür verwendet werden:

- PROFI Dicht 2K
- PROFI HS2K Multiflex
- PROFI HS1K Flex
- PROFI DH

Das Dichtband wird auf die erforderliche Länge zugeschnitten und in die noch frische Abdichtung eingelegt. Unebenheiten können mit der Glättkelle angepresst werden. Anschließend ist das Dichtband einmal komplett mit Abdichtungsmasse zu überarbeiten.

Wand- und Bodenabschlüsse, Ecken, Rohrdurchführungen, usw., sind mit den entsprechenden Systemprodukten (z. B.: Dichtecken - innen und außen und Stufenecken, Manschetten, etc.) auszuführen.

Hinweise:

Werkzeuge und verschmutzte Stellen müssen sofort mit sauberem Wasser gereinigt werden.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
4671	(50 lfm/Rolle)
4672	(10 lfm/Rolle)

Lagerung:

Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 24 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Profibaustoffe Austria GmbH

Mistelbacher Straße 70 - 80

A-2115 Ernstbrunn

Tel.: +43/2576/2320-0

Mail: mail@profibaustoffe.com