



Asesoramiento técnico de calidad **Suiza**

Newsletter Enero 2025

Estimados Clientes, Estimados Amigos,

Somos importador directo y representante autorizado de varias empresas europeas, con Certificación ISO 9001 y Certificación CE.

Hemos realizado un nuevo concepto en nuestra sala de exposición. Usted tiene la gran oportunidad de ver los equipos puestos en marcha para comprobar su funcionamiento de forma interactiva.

¡Aproveche y visítenos!

Nuestros contactos



Gerencia Tel: 07-4100106, Correo: gerencia@swissesor.net



Ventas Tel: 07-4100106, Correo: ventas@swissesor.net, Celular/Whatsapp: 0982682146



Información Tel: 07-4100106, Correo: info@swissesor.net, Celular/Whatsapp: 0982682146

Somos representante autorizado de las marcas:



Todos nuestros fabricantes y productos son **certificados** bajo **ISO 9001** y **CE**.

Recuerde, nuestra nueva página web <https://www.swissesor.net> se encuentra permanentemente actualizada y cuenta con una tienda online.

Por favor, enviar correos unicamente a nuestra nueva dirección info@swissesor.net

Presostatos

Presostatos son utilizados en muchas aplicaciones industriales como elementos de seguridad y supervisión.

Para aire comprimido o gases y líquidos no corrosivos (low pressure)



Especificaciones:

Rangos: 8 / 16 bar

Conexión: G1/4" otros bajo pedido

Salida: micro switch, 250 VAC @ 6 A

Conector: DIN 43650

Configuración: perilla con tornillo de bloqueo

Montaje: tuberías, tanques, mangueras

Para líquidos y gases no corrosivos (high pressure)



Especificaciones:

Rangos: 30 / 80 / 120 / 160 / 200 / 250 / 320 bar

Conexión: G1/4" otros bajo pedido

Salida: micro switch SPDT, 250 VAC @ 6 A

Conector: DIN 43650

Configuración: perilla con tornillo de bloqueo

Montaje: tuberías, tanques, mangueras

Para aire (vacío)



Especificaciones:

Rangos: -0.85 bar

Conexión: G1/4" otros bajo pedido

Salida: micro switch SPDT, 250 VAC @ 6 A

Conector: DIN 43650

Configuración: perilla con tornillo de bloqueo

Montaje: tuberías, tanques, mangueras

Para líquidos corrosivos (por ejemplo agua)



Especificaciones:

Rangos: 30 / 80 / 120 / 160 / 200 / 250 / 320 bar

Conexión: G1/4" otros bajo pedido

Salida: micro switch SPDT, 250 VAC @ 4 A

Conector: DIN 43650

Configuración: tornillo

Montaje: tuberías, tanques, mangueras

Aplicaciones:

- sistemas de climatización
- refrigeración de motores
- sistemas de tratamiento de agua
- bombas de aceite
- bombas de agua
- compresores
- depósitos de combustibles
- en general en todo tipo de maquinaria que funcionen mediante mecanismos hidráulicos o neumáticos

Para compresores



Especificaciones:

Rango: 40..100 PSI

Histeresis: 20 PSI fijo

Conexión: 1/4"NPT

Salida: 2x NC, max. 2 HP

Conector: bornes

Configuración: tornillo

Para sistemas contra incendios



Especificaciones:

Rango: 20..40 PSI

Histeresis: 15..30 PSI

Conexión: 1/4"NPT

Salida: 2x NC, max. 2 HP

Conector: bornes

Configuración: tornillo

Accesorios:

- dispositivos de alarma
- dispositivos de señalización
- indicadores

Ante cualquier inquietud estaremos muy atentos.

Nuestro servicio no termina con la venta - ofrecemos servicio técnico pos-venta e integración de productos propios y de terceros! Estamos a las órdenes.

Saludos cordiales,
Ing. Michael Wohlwend
Propietario / Gerente

--

Local Comercial: Av. Primero de Mayo s/n y Ricardo Jáuregui (a dos cuadras de las Americas)

Tel.: 07-4100106, Celular/Whatsapp: 0982682146 (Claro)

010206 Cuenca, Ecuador

Representante autorizado en el Ecuador de:

Burster · JUMO · NTI LinMot · GOGATEC · di-soric · SIKO · TRACOPOWER · motrona · ReeR · VPC · Pizzato · TDE · akYtec · W&T · SmartSolu · PhoenixTM