



Asesoramiento técnico de calidad **Suiza**

Newsletter Junio 2025

Estimados Clientes, Estimados Amigos,

Somos importador directo y representante autorizado de varias empresas europeas, con Certificación ISO 9001 y Certificación CE.

Hemos realizado un nuevo concepto en nuestra sala de exposición. Usted tiene la gran oportunidad de ver los equipos puestos en marcha para comprobar su funcionamiento de forma interactiva.

¡Aproveche y visítenos!

Nuestros contactos



Gerencia Tel: 07-4100106, Correo: gerencia@swissesor.net



Ventas Tel: 07-4100106, Correo: ventas@swissesor.net, Celular/Whatsapp: 0982682146



Información Tel: 07-4100106, Correo: info@swissesor.net, Celular/Whatsapp: 0982682146

Somos representante autorizado de las marcas:

Todos nuestros fabricantes y productos son **certificados** bajo **ISO 9001** y **CE**.

Recuerde, nuestra nueva página web <https://www.swissesor.net> se encuentra permanentemente actualizada y cuenta con una tienda online.

Por favor, enviar correos unicamente a nuestra nueva dirección info@swissesor.net

Control para bomba de evacuación o bomba de transfer

Marca: Swissesor



Especificaciones:

Red eléctrica: mono-fasico / bi-fasico / tri-fasico

Potencia: 2 HP / 4 HP / 6 HP

Protección: Breaker / guarda motor / contra marcha en seco / alarma

Entradas: 3x sensor de nivel NA

Salida: contactor

Alimentación: 110 VAC / 220 VAC / 3x 220 VAC

Conexión: bornes de paso

Aplicaciones:

- pozo de evacuación en garajes
- estaciones de bombeo
- cisternas

Sonda de nivel para pozo de evacuación

Marca: Swissesor



Especificaciones:

Sensores: 1x boya NA / 2x flotador mecánico NA

Salidas: 3x contacto NA

Potencia: 220 VAC / 0.2 A

Materiales: PVC / acero INOX

Diámetro: Tubo 3 pulgadas

Longitud: min.: 0,3 m max.: 3 m (o múltiplos) - fabricado a la necesidad del proceso

Conexión: bornes de paso

Aplicaciones:

- pozo de evacuación en garajes
- estaciones de bombeo
- cisternas

Sonda de nivel para tanques de transfer

Marca: Swisessor

**Especificaciones:**

Sensores: 1x flotador mecánico NA

Salidas: 1x contacto NA

Potencia: 220 VAC / 0.2 A

Materiales: PVC / acero INOX

Diámetro: Tubo 3 pulgadas

Longitud: min.: 0,3 m max.: 3 m (o múltiplos) - fabricado a la necesidad del proceso

Conexión: bornes de paso

1x flotador mecánico / 1x boya

2x contacto NA

Aplicaciones:

- tanques de transfer
- estaciones de bombeo

Ante cualquier inquietud estaremos muy atentos.

Nuestro servicio no termina con la venta - ofrecemos servicio técnico pos-venta e integración de productos propios y de terceros! Estamos a las órdenes.

Saludos cordiales,
Ing. Michael Wohlwend
Propietario / Gerente

--

Local Comercial: Av. Primero de Mayo s/n y Ricardo Jáuregui (a dos cuadras de las Americas)

Tel.: 07-4100106, Celular/Whatsapp: 0982682146 (Claro)

010206 Cuenca, Ecuador

Representante autorizado en el Ecuador de:

Burster · JUMO · NTI LinMot · GOGATEC · di-soric · SIKO · TRACOPOWER · motrona · ReeR · VPC · Pizzato · TDE · akYtec · W&T · SmartSolu · PhoenixTM