

A Senko Single Gas Detector SGT

2 éves karbantartást nem igénylő egyszeres gázérzékelő



SENKO

A legklasszikusabb detektor megbízható és tartós 2 éves élettartammal és költséghatékony áron

A Senko SGT sorozat egy karbantartást nem igénylő, eldobható egygázos érzékelő, amely akár 2 év folyamatos áramellátást biztosít, leállás nélkül. Amikor bekapcsolja a készüléket, és az tovább működik – Az érzékelő cseréje és az akkumulátor cseréje nem szükséges, de az életjelző jelzi, hogy mikor kell cserélni az eszközt.

Az SGT-ben található nagy érzékenyséű érzékelő valós idejű leolvasást biztosít ppm-ben (0,1 ppm felbontás H2S esetén), a nagy teljesítményű riasztás pedig tökéletes védelmet nyújt a gázmérgezés ellen. Az SGT egyszerű menüfával és a meghibásodás egyértelmű jelével is rendelkezik.

Az IR-Link kommunikációval és a Docking Station II-vel kompatibilis Senko SGT Series ideális a veszélyes területeken dolgozó munkavállalók számára, akiknek egyszerű módon kell biztonságban maradniuk.

Leírás

Modell	ÖRMESTER
Érzékelő típusa	Elektrokémiai
Gáz típus	O2, H2S, CO, NH3, H2, SO2, NO2
Mérés	Diffúziós típus
Kijelző	LCD kijelző
Hallható	90 dB 10 cm-en
Figyelmeztető lámpa	Pirosan villogó LED-ek (fénykibocsátó dióda)
Rezgés	Rezgés riasztás
Akkumulátor	Gyártmány: Vitzrocell P/N: SB-AA02(P) / Rendszer: Lítium elsődleges akkumulátor Névleges feszültség: 3,6V / Névleges kapacitás: 1,2Ah
Hőfok	-40°C ~ +50°C (mérgező) / -35°C ~ +50°C (O2 esetén)
& Páratartalom	5% ~ 95% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Ügy	Gumi tokozás
kiegészítők	Kalibrációs sapka, kézi, kalibrációs és minőségi jelentés
választási lehetőség	Külső mintavevő szivattyú (SP-Pump101), SENKO-IR kapcsolat, dokkoló állomás
Méret és súly	Méret: 54 (Sz) × 91 (Ma) × 32 (Mé) mm Súly: 93 g (mérgező), 104 g (O2) (akkumulátor, klip mellékelve)
Működési élettartam	24 hónap, napi 2 perc riasztás alapján
Eseménynapló	Legutóbbi 30 riasztás
Jóváhagyás	ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga CSA&UL 1. osztály, 0. zóna, ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga



A szabványos csomag tartalma.

- Érzékelő komplett rozsdamentes acél aligátorcsipesz
- Kalibráló sapka
- Használati utasítás
- Kalibrálja a tesztanúsítványt



kiegészítők

SGT dokkoló állomás

Automatikus működési ütközési és kalibrációs teszt 4 egységig. Takarítson meg időt és gázfelhasználást.



SGT dokkoló állomás

IR-Link



IR-Link kommunikáció

A felhasználó módosíthatja a riasztási értékeket, feltöltheti a firmware-frissítéseket, letöltheti az eseménynaplókat és elvégezheti a kalibrálást. SGT sorozathoz és MGT-hez használható.

