

# A Senko Single Gas Detector SGT-P

Cserélhető érzékelő és elem típus



**SENKO**

# A legklasszikusabb detektor megbízható és tartós 2 éves élettartammal és költséghatékony áron

A Senko SGT-P sorozat egy cserélhető egygázos érzékelőre felhasználó 2 éves élettartam után cserélheti az érzékelőt vagy az elemet. tudszbármikor kapcsolja ki a készüléket, és az akkumulátor élettartamát jelző jelzés tájékoztatja Önt amikor itt az ideje az akkumulátor cseréjének.

Az SGT-P nagy érzékenységgű érzékelője valós idejű beolvasást biztosít ppm (0,1 ppm felbontás H<sub>2</sub>S esetén), és nagy teljesítményű riasztást biztosító védelem a gázmérgezés ellen. Az SGT-P emellett egyszerű menü és a meghibásodás egyértelmű jele.

Kompatibilis az IR-Link kommunikációval és a Docking Station II-vel, a Senko SGT-P sorozat ideális azoknak a veszélyes területeken dolgozóknak, akik egyszerű módon kell biztonságban maradnia.

## Leírás

|                      |                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell               | SGT-P                                                                                                                                                     |
| Érzékelő típusa      | Elektrokémiai                                                                                                                                             |
| Gáz típus            | O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S, CO, NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , CL <sub>2</sub> , HCN, HCL, PH <sub>3</sub> |
| Mérés                | Diffúziós típus                                                                                                                                           |
| Kijelző              | LCD kijelző                                                                                                                                               |
| Hallható             | 90 dB 10 cm-en                                                                                                                                            |
| Figyelmeztető lámpa  | Pirosan villogó LED-ek (fénykibocsátó dióda)                                                                                                              |
| Rezgés               | Rezgés riasztás                                                                                                                                           |
| Akkumulátor          | Gyártmány: Vitzrocell P/N: SB-AA02(P) / Rendszer: Litium elsődleges akkumulátor Névleges feszültség: 3,6V / Névleges kapacitás: 1,2Ah                     |
| Hőfok                | -40°C ~ +50°C (mérgező) / -35°C ~ +50°C (O <sub>2</sub> esetén)                                                                                           |
| & Páratartalom       | 5% ~ 95% relatív páratartalom (nem lecsapódó)                                                                                                             |
| Ügy                  | Gumi tokozás                                                                                                                                              |
| kiegészítők          | Kalibrációs sapka, kézi, kalibrációs és minőség jelentés                                                                                                  |
| választási lehetőség | Külső mintavevő szivattyú (SP-Pump101), SENKO-IR kapcsolat, dokkoló állomás                                                                               |
| Méret és súly        | Méret: 54 (Sz) × 91 (Ma) × 32 (Mé) mm<br>Súly: 93 g (mérgező), 104 g (O <sub>2</sub> ) (akkumulátor, klip mellékelve)                                     |
| Működési élettartam  | 24 hónap, napi 2 perc riasztás alapján                                                                                                                    |
| Eseménynapló         | Legutóbbi 30 riasztás                                                                                                                                     |
| Jóváhagyás           | ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga<br>IECEx Ex ia IIC T4 Ga<br>INMETRO Ex ia IIC T4 Ga                                                                           |



### A szabványos csomag tartalma

- Érzékelő komplett rozsdamentes acél aligátorcsipesz
- Kalibráló sapka
- Használati utasítás
- Kalibrálja a vizsgálati tanúsítványt



## Kiegészítők

### SGT-P dokkoló állomás

Automatikus működési ütközési és kalibrációs teszt 4 egységig. Takarítson meg időt és gázfelhasználást.



SGT-P dokkoló állomás



IR-Link

### IR-Link kommunikáció

A felhasználó módosíthatja a riasztási értékeket, feltöltheti a firmware-frissítéseket, letöltheti az eseménynaplókat és elvégezheti a kalibrálást. SGT sorozathoz és MGT-hez használható.

