

Hordozható VOC gázérzékelő

Kiváló minőségű, alacsony költségű
Felhasználóbarát
Tartós és megbízható

V Pro

A V Pro egy kiváló minőségű, olcsó VOC gázérzékelő, amelyet szűrőpróbaszerű ellenőrzésre és személyi védelemre terveztek. Ez a készülék szivattyút használ, és folyamatos gázérzékelést biztosít. A V Pro a legveszélyesebb környezetben is használható, és a gázszintek folyamatosan megjelennek az LCD képernyőn.

FŐBB JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK



VÍZ-/PORÁLLÓ

Kiváló víz- és porálló szerkezet, így a VPro bármilyen környezetre alkalmas.



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ RIASZTÁSOK

Vizuális, hang- és rezgésriasztásokkal felszerelve az azonnali riasztásokhoz veszélyek.



FELHASZNÁLÓBARÁT FELÜLET

Egyszerű 4 gombos interfész
Egyszerű és intuitív kezelés.



MEGHOSSZABBÍTOTT AKKUMULÁTOR-ÉLETTARTAM

Több mint 30 órnyi folyamatos működést kínál egyetlen töltéssel, a hosszú műszakok nagyobb megbízhatósága érdekében.



EVENT LOGGING

Automatikusan naplóz akár 30 eseményt, lehetővé téve az egyszerű nyomon követést és nyilvántartás



IP67

ROBUSZTUS TARTÓSSÁGTartós, IP67-es besorolású házba zárva, amely minőségi teljesítményt nyújt zord környezetben.



MIÉRT VÁLASSZON MINKET?



Megfizethető ár



Könnyen karbantartható



Gyors szállítás



Tanúsított minőség

VALÓS IDEJŰ VOC-ÉRZÉKELÉS Folyamatosan figyeli a VOC-szintet a légkörben, azonnali vizuális, hang- és rezgésriasztást adva veszély esetén.

BEÉPÍTETT SZIVATTYÚ Beépített szivattyúval rendelkezik a hatékony és eredményes mintavétel érdekében. Ideális szűk helyekre és nehezen elérhető helyeken történő helyszíni ellenőrzésre.

VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS INFRAVÖRÖS KAPCSOLAT

Támogatja vezeték nélküli és IR kapcsolat a módosításhoz eszközbeállítások és adatok letöltése.



Előírás

Modell	V Pro
Akkumulátor	Újratölthető 3,7 VDC lítium-ion akkumulátor, 4400 mA >24 órás működés
Művelet	4 Kezelő- és programozási gombok
Eset	Gumi típusa polikarbonát
Sensor Type	PID
Mérés típusa	Mintavétel típusa
Üzemi hőmérséklet	-20°C és +50°C között
Üzemi páratartalom	10-90% relatív páratartalom (nem lecsa pódó)
Méreték	77 (W) x 146 (H) x 54 (D) mm / 3,03 (W) x 5,75 (H) x 1,69 (D) hüvelyk
Súly	360g
Eseménynapló	Legutóbbi 30 eseményAz adatok, események, kalibrálások és ütközési naplók letölthetők a SENKO IR LINK-en keresztül
Riasztás	A felhasználó által választható alacsony és magas riasztások. LED-ek jelzése. Hallható (több mint 95 dB) riasztás. Rezgő riasztás
Garancia	A vásárlástól számított 2 év
Kijelző	LCD képernyő vizuális kijelzőkkel a gáz típusára, riasztási szintjére és diagnosztikai figyelmeztetéseire
Jóváhagyás és minősítések	ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga CSA&UL Class 1, Zone 0, ex ia IIC T4 G a IECEX Ex ia IIC T4 Ga IP 67 Rated

Az érzékelő specifikációi

	Első érzékelő	Második érzékelő
Gáz	VOCs	VOCs
Tartomány	0-4000ppm	0-40ppm
Alacsony riasztás	25ppm	
Magas riasztás	100ppm	
Felbontás	0.1ppm	1ppb
Operációs Hőmérséklet	-20°C to +50°C	-20°C to +50°C

Kiegészítők

- Töltő (a készülékhez tartozik)
- Részecskeszűrő
- Szonda

SENKO

További információ:

latest@senkoeurope.com
+44 191 829 9930