



PORTAIL BATTANT SPINÉO



Le Spinéo à une structure robuste pour un usage intensif pour collectivité ou résidence. Sa conception avec armoire intégrée au poteau limite les risques de vandalisme et facilite l'utilisation. Cette armoire intégrée et pré-câblée permet une installation rapide.



PORTAIL BATTANT A 1 OU 2 VANTAUX

- Vitesse d'ouverture à 90°: 20 à 30 secondes suivant largeur.
- Portail à usage intensif: 1000 cycles / jour.
- Butée ouverture intégrée au vérin.
- Ralentissement en fin d'ouverture et fermeture.
- Poids par vantaill allant jusqu'à 150 kilos.
- Ouverture jusqu'à 120°.
- Conforme à la Norme NF EN 13241-1+A1.



RÉSISTANCE AU VANDALISME

La construction en acier et le mécanisme permettent une forte résistance au vandalisme et aux intrusions.



NORME

Le portail Spinéo est conforme à la norme NF EN 13241-1+A1. Le marquage CE est apposé sur chaque portail.



ESTHETIQUE

Personnalisable à souhait. De nombreux décors et habillage sont possibles.



FONCTIONNEMENT

Facile d'utilisation grâce à son armoire intégrée. Sa motorisation hydraulique permet des fermetures sécurisées.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- .Poteaux en acier 150x150mm
- .Cadre en acier 50x50mm.
- .Traverse moteur en acier 100x50mm.
- .Motorisation par opérateur hydraulique 230Vac réversible.
- .Armoire de commande précâblée et intégrée dans le poteau.
- .Pivots à roulement à billes.



SÉCURITÉS

- .2 barrages de cellules crayon.
- .1 palpeur mécanique.
- .2 feux clignotants à Leds.
- .2 feux de zone à Leds.
- .Déverrouillage par bouton poussoir temporisée.
- .Manœuvrable manuellement après coupure de courant.
- .Verrouillage par verrou à rupture.



PERSONNALISATION

- .Possibilité de personnaliser votre porte à votre souhait (poids d'habillage client = 150kg par vantail).
- .Tôles nervurées, planes, barreaudage, ventilation perforée,...
- .Tôle plane formant des joints creux.
- .Remplissage sur consultation: Découpage Laser, bois, ventelles, verre, Inox,...



FINITION

- .Finition par thermolaquage.
- .Couleur aux choix dans la gamme RAL standard (hors nacré,...).



GARANTIE

- .Porte garantie **3 ans** constructeur (contrat d'entretien obligatoire à la mise en service)

35.

