

## PORTE BASCULANTE GH



La porte basculante GH a été conçue pour répondre aux besoins et exigences en matière de fermeture grande hauteur et de sécurité d'accès de parking.



## PORTE BASCULANTE GH

- Portail à usage intensif: 1000 cycles / jour.
- Fermeture grande hauteur.
- Antivandale
- Conforme à la Norme NF EN 13241-1+A1.



### RÉSISTANCE AU VANDALISME

La construction en acier et le mécanisme permettent une forte résistance au vandalisme et aux intrusions.



### NORME

La porte basculante GH est conforme à la norme NF EN 13241-1+A1. Le marquage CE est apposé sur chaque porte.



### ESTHETIQUE

Personnalisable à souhait. De nombreux décors et habillages sont possibles.



### FONCTIONNEMENT

L'automatisme en 400V assure un fonctionnement destiné aux accès industriels.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- .Alimentation triphasée 400Vac.
- .Motorisation Triphasée 400V.
- .2 poteaux en acier 250x300mm.
- 1 linteau en acier Ht 200mm.
- .Cadre en acier 80x40.
- .Armoire de commande précâblée et intégrée dans le poteau.



## PERSONNALISATION

- .Possibilité de personnaliser votre porte à votre souhait.
- .Tôles nervurées, planes, barreaudage, ventilation perforée,...
- .Tôle plane formant des joints creux.
- .Remplissage sur consultation:  
Découpage Laser, bois, ventelles, verre, Inox,...



## SÉCURITÉS

- .2 barrages de cellules horizontaux.
- .2 barrages de cellules verticaux anti-cisaillage.
- .1 palpeurs à optique.
- .2 feux clignotants.
- .1 feux de zone.
- .Manœuvrable par chaîne.
- .Verrouillage par le motoréducteur.



## FINITION

- .Finition par thermolaquage.
- .Couleur aux choix dans la gamme RAL standard (hors nacré,...).



## GARANTIE

- .Porte garantie **3 ans** constructeur (contrat d'entretien obligatoire à la mise en service)

