



## PORTE PLIANTE NOVVEL-S



La porte pliante NOVVEL® est une porte à développement horizontal sans compensation, destinée à contrôler les flux de véhicules. Porte réversible avec verrouillage breveté 2000N (sans ventouses ni verrou magnétique).

**LA PORTE PLIANTE EST LA SOLUTION POUR GAGNER DE L'ESPACE DANS VOTRE ENVIRONNEMENT PROPOSANT PEU DE LARGEUR OU ENCORE DE PROFONDEUR.**

- La porte est composée de 2 vantaux qui se plient sur eux-mêmes.
- Porte automatique à ouverture latérale pour bâtiments de bureaux et d'habitation (parking collectif).
- Dimensions de Passage Libre maximum :  
Largeur de 2300 à 5000mm  
Hauteur de 1800 à 2960mm
- Encombrement réduit :  
2 poteaux de 80mm et 1 linteau d'une hauteur de 80mm.



### ENCOMBREMENT MINIMUM

Les panneaux articulés, poteaux et linteau de faible encombrement libèrent le maximum de passage libre.



### NORME

La porte Novvel-S est conforme à la norme NF EN 13241-1+A1. Le marquage CE est apposé sur chaque porte.



### ESTHETIQUE

Personnalisable à souhait. De nombreux décors et habillages sont possibles.



### FONCTIONNEMENT

La motorisation en 24Vdc est silencieuse et permet des ouvertures inférieures à 15s.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- .Poteaux en acier galvanisés Lg 80x150mm
- .Linéau en acier galvanisé Ht 80x150mm
- .Cadre en profilé à ailette acier 50x90
- .Motorisation par motoréducteur 24Vdc réversible.
- .Armoire de commande précâblée et intégrée dans le poteau opposé au refoulement.



## PERSONNALISATION

- .Possibilité de personnaliser votre porte à votre souhait (poids d'habillage client = 150kg par vantail).
- .Tôles nervurées, planes, barreaudage, ventilation perforée,...
- .Tôle plane formant des joints creux.
- .Remplissage sur consultation:  
Découpage Laser, bois, ventelles, verre, Inox,...



## SÉCURITÉS

- .1 barrage de cellules crayon extérieur
- .1 barrage de cellules antivandales intérieur.
- .4 Anti-pincés doigts.
- .2 feux clignotants à Leds.
- .Spots Leds sous le linéau et intégré au caisson moteur.
- .Verrouillage breveté résistant à 600kg.



## FINITION

- .Finition par thermolaquage.
- .Couleur aux choix dans la gamme RAL standard (hors nacré,...).



## GARANTIE

- .Porte garantie **3 ans** constructeur (contrat d'entretien obligatoire à la mise en service)

