

MANGUERA DE POLIURETANO ONDULADA

Aspiración Liviana

Aplicaciones:

Manguera diseñada para succión e impulsión de aire, vapor, polvo, virutas, aserrín, fibras textiles, gases de aceites e hidrocarburos, y abrasivos alimenticios, como ser harina, azúcar, cereales, arroz, granos de café, leche en polvo, etc.

Características Técnicas:

- Transparente con espiral de acero cobreado.
- Interior ondulado. Muy liviana y altamente flexible.
- Grado alimenticio - Certificado FDA.
- Excelente radio de curvatura a bajas temperaturas.
- Apta para descarga electroestática.
- Buena resistencia a los rayos UV y al ozono.
- Temperatura de trabajo: -40°C a +90°C (por breves períodos resistente a picos de 120°C).
- Espesor de pared del poliuretano: 0,6 mm.



Diámetro Interior Pulgadas / MM	Presión de trabajo Bar	Succión Bar	Radio de curvatura MM	Peso Kg x mt
1 / 25	1,600	0,360	19,5	0,170
- / 30	1,345	0,340	22,0	0,200
1,25 / 32	1,260	0,340	23,0	0,210
1,5 / 38	1,060	0,320	26,0	0,250
- / 40	1,015	0,300	27,0	0,280
1,75 / 44-45	0,900	0,285	29,5	0,310
2 / 50-51	0,815	0,260	33,0	0,360
2,36 / 60	0,680	0,210	38,0	0,430
2,5 / 63-65	0,630	0,180	40,5	0,470
- / 70	0,585	0,150	43,0	0,500
3 / 75-76	0,545	0,140	45,5	0,530
- / 80	0,510	0,130	48,0	0,570
3,5 / 89-90	0,455	0,115	53,0	0,630
4 / 100-102	0,410	0,090	58,0	0,660
- / 110	0,375	0,080	63,0	0,730
4,5 / 114-115	0,355	0,080	65,5	0,760
4,72 / 120	0,340	0,075	68,0	0,790
5 / 125-127	0,330	0,060	70,5	0,820
- / 130	0,315	0,060	73,0	0,850
5,5 / 140	0,295	0,060	78,0	0,920
6 / 150-152	0,275	0,055	83,0	0,980
6,3 / 160	0,255	0,050	88,0	1,040
6,5 / 165	0,248	0,047	90,5	1,075
- / 170	0,240	0,045	93,0	1,110
- / 175	0,235	0,040	95,5	1,140
7 / 178-180	0,230	0,040	98,0	1,170
8 / 200-203	0,205	0,040	108,0	1,540
- / 225	0,180	0,030	120,5	1,750
9 / 228-229	0,180	0,028	122,0	1,770
- / 250	0,165	0,015	133,0	1,900
10 / 254	0,165	0,015	135,0	1,940
- / 275	0,150	0,015	145,5	2,110
11 / 280	0,145	0,015	148,0	2,150
- / 300	0,135	0,015	159,0	2,530



Inter West S.R.L.

Administración: Manuel Porcel de Peralta 1088 4to. "F" - Buenos Aires - Argentina

Tel/Fax: (011) 4641-3629

E-mail: ventas@interwest.com.ar