

MANGUERA DE POLIURETANO LISA

Aspiración Liviana

Aplicaciones:

Manguera diseñada para succión e impulsión de abrasivos alimenticios secos (harina, azúcar, leche en polvo, etc), insumos farmacéuticos, virutas, vapores químicos, fibras textiles, aserrín, y recolección de hojas en equipos municipales, entre otros usos.

Características Técnicas:

Transparente con espiral de acero cobreado.

Interior liso. Muy liviana y altamente flexible.

Grado alimenticio - Certificado FDA.

Antiestática.

Buena resistencia a los rayos UV y al ozono.

Temperatura de trabajo: -40°C a +90°C (por breves períodos resistente a picos de 125°C).

Espesor de pared del poliuretano: 0,7 mm.

Exterior Corrugado.



Diámetro Interior Pulgadas / MM	Presión de trabajo Bar	Succión Bar	Radio de curvatura MM	Peso Kg x mt
1 / 25	2,585	0,610	22,5	0,190
- / 30	2,245	0,585	26,0	0,250
1,25 / 32	2,105	0,570	27,0	0,270
1,36 / 35	1,930	0,545	28,5	0,290
1,5 / 38	1,780	0,525	31,0	0,310
- / 40	1,360	0,505	32,0	0,330
1,75 / 44-45	1,390	0,460	34,5	0,370
2 / 50-51	1,350	0,435	38,0	0,400
- / 55	1,240	0,395	40,5	0,440
2,36 / 60	1,140	0,338	44,0	0,480
2,5 / 63-65	1,020	0,295	46,5	0,520
- / 70	0,975	0,245	50,0	0,560
3 / 75-76	0,910	0,220	52,5	0,590
- / 80	0,855	0,190	56,0	0,640
3,5 / 89-90	0,760	0,160	62,0	0,720
4 / 100-102	0,690	0,115	68,0	0,800
- / 110	0,625	0,105	74,0	0,870
4,5 / 114-115	0,600	0,100	76,5	0,900
4,72 / 120	0,570	0,095	80,0	0,950
5 / 125-127	0,550	0,080	82,5	0,980
- / 130	0,525	0,080	86,0	1,010
5,5 / 140	0,490	0,080	92,0	1,090
6 / 150-152	0,455	0,075	98,0	1,400
6,3 / 160	0,415	0,065	104,0	1,500
6,5 / 165	0,400	0,060	106,0	1,540
- / 170	0,390	0,060	108,0	1,580
- / 175	0,355	0,050	112,5	1,630
7 / 178-180	0,350	0,050	116,0	1,670
8 / 200-203	0,315	0,050	128,0	1,860
- / 225	0,265	0,035	142,5	2,080
9 / 228-229	0,249	0,030	148,0	2,120
- / 250	0,240	0,020	158,0	2,310
10 / 254	0,236	0,020	160,0	2,350
- / 275	0,220	0,020	172,5	2,540
11 / 280	0,210	0,020	176,0	2,590
- / 300	0,200	0,020	188,0	2,770
12 / 305	0,196	0,018	190,5	2,810



Inter West S.R.L.

Administración: Manuel Porcel de Peralta 1088 4to. "F" - Buenos Aires - Argentina

Tel/Fax: (011) 4641-3629

E-mail: ventas@interwest.com.ar