

MANGUERA DE PVC ASPIRANTE Y EXPELENTE ALIMENTARIA

Línea Alimenticia

Aplicaciones:

Manguera diseñada para la succión e impulsión de alimentos tanto en estado líquido como pastoso, insumos farmacéuticos y químicos. Utilizada en bodegas, frigoríficos, industria química y farmacéutica, entre otras.

Características Técnicas:

Elaborado con PVC 100% virgen y atóxico - No afecta olor ni sabor.

Transparente para poder ver el fluido transportado y con espiral de PVC rígido para succión.

Interior perfectamente liso que evita la acumulación de sedimentos.

Temperatura de trabajo: -10°C a +60°C



Ø Interior		Ø Exterior	Vacío	Presión de Trabajo	Radio de Curvatura
Pulgadas	mm	mm	m de H2O	Bar	mm
3/4"	19	26.1	10	6	90
1"	25	33.1	10	6	100
1 1/4"	32	40.4	10	6	130
1 1/2"	38	46.4	10	5	155
1 3/4"	45	53.9	10	5	180
2"	50	59.3	9	4	200
2 1/2"	63	74.1	9	4	260
3"	76	87.1	9	3	310
4"	102	115.4	9	3	410
5"	127	140	8	2.5	510
6"	152	169	8	2	610



Inter West S.R.L.

Administración: Manuel Porcel de Peralta 1088 4to. "F" - Buenos Aires - Argentina

Tel/Fax: (011) 4641-3629

E-mail: ventas@interwest.com.ar