

LÍNEA USO GENERAL

MANGUERA DE PVC RIEGO INDUSTRIAL



APLICACIONES ▶▶▶

Conducción de agua y riego en instalaciones sometidas a presión por diversos sistemas.

Diseñado para ser utilizado en viveros, construcción, riego doméstico, floricultura, viñedos, horticultura, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ▶▶▶

Presión de trabajo: 10 BAR.

Libre de cadmio y plomo.

Resistente a los agentes atmosféricos y rayos UV.

Elevada flexibilidad.

Liviana y de fácil manejo.

Apta para la intemperie.

Apto para riego a presión.

No se colapsa ni se estrangula.

Temperatura de trabajo: -10 °C a +60 °C.



CONSTRUCCIÓN ▶▶▶

Elaborado con PVC 100% virgen.

Interior formulado para evitar procesos contaminantes de algas y hongos, su color amarillo identifica pulcritud y limpieza.

Reforzado con poliamida en espiral y longitudinal que le confiere excelente resistencia a la rotura por presión y elongación.

Exterior en color verde traslúcido.

Superficie interna calibrada.



Interior		Presión de Rotura bar	Presión de Trabajo bar	Longitud m
pulg.	mm			
1/2	-	15	10	25
1/2	-	15	10	50
3/4	-	15	10	25
3/4	-	15	10	50
1	-	15	10	25
1	-	15	10	50

LÍNEA USO GENERAL



☎ **Teléfono:** 54 11 4641 3629

✉ **ventas@interwest.com.ar**

📍 **Manuel Porcel de Peralta 1088 4to. "F" - C.A.B.A. -**

🌐 **www.interwest.com.ar**