

LÍNEA USO GENERAL
**MANGUERA DE PVC EXPELENTE
AGUA - AIRE**

APLICACIONES >>>

Diseñada para la conducción de aire, agua o líquidos no corrosivos a presión en instalaciones fijas, móviles, industriales u hogareñas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS >>>

Interior y exterior en color rojo traslúcido, lo que permite ver los productos transportados.

Resistente a la abrasión.

Libre de cadmio y plomo.

Alta flexibilidad y fácil manejo.

Temperatura de trabajo: -10 °C a +60 °C.


CONSTRUCCIÓN >>>

Elaborado con PVC 100% virgen.

Refuerzo de fibra poliamídica en espiral y longitudinal que le confiere gran resistencia a la rotura por presión y elongación.

Fabricado con PVC rígido de alto impacto.



Interior		Exterior	Presión de Rotura	Presión de Trabajo	Longitud
pulg.	mm	mm	bar	bar	m
3/16	5	10.0	60	20	50
1/4	6	1.2	60	20	50
5 /16	8	14.0	60	20	50
3/8	10	15.7	60	20	50
1/2	13	19.3	54	18	25
1/2	13	19.3	54	18	50
5/8	16	24.4	54	18	25
5/8	16	24.4	54	18	50
3/4	19	29.9	48	16	25
3/4	19	29.0	48	16	50
1	25	35.0	48	16	25
1	25	35.0	48	16	50

LÍNEA USO GENERAL
