

MANGUERA DE PTFE LISO CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE

Línea Ácidos y Químicos



Aplicaciones:

Conducción de solventes, vapor, químicos corrosivos, fluidos hidráulicos y gases tóxicos. También utilizado para la transferencia de sustancias alimenticias.

Características Técnicas:

Tubo interior: PTFE (Teflón) liso de color natural.

Cubierta Exterior: Mallado de acero inoxidable AISI 304.

Conexiones prensadas: En acero inoxidable o en acero al carbono.

Anti-adherente: Prácticamente ninguna sustancia se adhiere al PTFE.

Gran resistencia a la humedad: El PTFE no presenta afinidades con la humedad, por lo cual ningún sabor, olor, ni color son transferidos al fluido por el PTFE.

Temperatura de trabajo: -54°C a +204°C en servicio continuo (+232°C en servicio intermitente).

Diámetro Interior		Diámetro Exterior	Presión de trabajo	Radio de curvatura
pulg	mm	mm	PSI	mm
1/4	6,5	9,52	3.000	50
5/16	8	11,04	2.500	89
3/8	9,5	13,08	2.000	125
1/2	13	16,66	1.750	145
3/4	19	22,60	1.000	220



Inter West S.R.L.

Administración: Manuel Porcel de Peralta 1088 4to. "F" - Buenos Aires - Argentina

Tel/Fax: (011) 4641-3629

E-mail: ventas@interwest.com.ar