

## LÍNEA ALTA PRESIÓN

# MANGUERA TERMOPLÁSTICA DESOBSTRUCTORA

### APLICACIONES ▶▶▶

Manguera diseñada para la circulación de agua a elevada presión para desobstruir cañerías.  
Empleada en equipos y camiones desobstructores.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ▶▶▶

Manguera de limpieza de alcantarillado estándar adecuada para temperaturas que oscilan entre -40 °C y 60 °C. Manguera diseñada específicamente para trabajar en condiciones húmedas sin degradarse garantizando una mayor vida útil. No apto para aplicaciones hidráulicas.

### CONSTRUCCIÓN ▶▶▶

Tubo interior liso termoplástico. Doble refuerzo de fibras de alta tenacidad de poliéster. Recubrimiento de poliuretano de alta resistencia a la abrasión y a los microorganismos.  
Prevista con terminales de acero.



Interior		Exterior	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio de Curvatura	Longitud
Pulgadas	Milímetros	Milímetros	Bar	PSI	Bar	PSI	Milímetros	Metros
3/4"	19	30	173	2500	440	6250	130	120
3/4"	19	30	173	2500	440	6250	130	150
1"	25	37	173	2500	440	6250	150	120
1"	25	37	173	2500	440	6250	150	150

## LÍNEA ALTA PRESIÓN