

## LÍNEA ACCESORIOS

# FUNDAS PROTECTORAS IGNÍFUGAS

### APLICACIONES ▶▶▶

Funda siliconada que protege a las mangueras y caños frente a la salpicadura de chispas y metales fundidos. Es utilizada en la industria siderúrgica, metalúrgica, acerías, fundiciones de aluminio, zonas a prueba de explosión y radioactivas. Previene accidentes de personal, de mangueras y de equipos.

### CONSTRUCCIÓN ▶▶▶

Funda de un tejido de fibra de vidrio recubierto con una capa de goma siliconada color rojo, resistente a las altas temperaturas, solventes, aceites, hidrocarburos y demás agentes externos nocivos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ▶▶▶

Por estar libre de asbesto, cumple a su vez con las normas internacionales de seguridad e higiene laboral.  
Temperatura de Trabajo: 260°C hasta 1090°C por espacio de 15-20 minutos y hasta 1650 °C por 16-30 segundos.



| Medidas  |            |
|----------|------------|
| Pulgadas | Milímetros |
| 1/4      | 6          |
| 1/3      | 8          |
| 1/2      | 13         |
| 5/8      | 16         |
| 3/4      | 19         |
| 7/8      | 22         |
| 1        | 25         |
| 1 1/8    | 28         |
| 1 1/4    | 32         |
| 1 1/2    | 38         |
| 1 5/8    | 42         |
| 1 3/4    | 45         |
| 2        | 50         |
| 2 1/4    | 55         |
| 2 3/4    | 70         |
| 3 1/4    | 82         |
| 4        | 101        |

## LÍNEA ACCESORIOS