

LÍNEA USO GENERAL

MANGUERA DE PVC CRISTAL INDUSTRIAL

APLICACIONES ▶▶▶

Utilizada para trasvase sin presión en la industria, laboratorios, aires acondicionados, construcción y uso en general.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ▶▶▶

Libre de cadmio y plomo. Resistente a los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos.

Temperatura de trabajo: -10 °C a 60 °C.

CONSTRUCCIÓN ▶▶▶

Elaborado con PVC 100% virgen, color cristal.

Muy flexible y transparente.

Tolerancia en el diámetro interno $\pm 0,1\text{mm}$.



Interior		Exterior	Longitud Metros
Pulgadas	Milímetros	Milímetros	
1/8	3	6	100
1/6	4	7	50
1/5	5	8	50
1/4	6	9	50
1/4	6	10	50
2/7	7	10	50
2/7	7	11	50
1/3	8	11	50
1/3	8	12	50
1/3	8	14	50
1/3	9	12	50
2/5	10	14	50
1/2	12	15	50

Interior		Exterior	Longitud Metros
Pulgadas	Milímetros	Milímetros	
1/2	12	16	50
1/2	12	18	50
5/9	14	18	25
3/5	15	20	25
5/8	16	20	25
5/8	16	22	25
3/4	19	23	25
3/4	19	25	25
1	25	28	25
1	25	31	25
1 1/4	32	38	25
1 1/2	38	44	25
2	51	57	25

LÍNEA USO GENERAL