

LÍNEA ALIMENTICIA

MANGUERA DE PVC EXPELENTE ALIMENTARIA

APLICACIONES ▶▶▶

Manguera diseñada para el transporte a presión de alimentos, bebidas, químicos, sin transferencia de sabor u olor al fluido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ▶▶▶

Presión de trabajo: 20 Bar a 15 Bar, según el diámetro.

Elevada flexibilidad y fácil manejo.

Temperatura de trabajo: -10° a 60°C.

No apta para limpieza con vapor. No apta para aspiración.

CONSTRUCCIÓN ▶▶▶

Elaborado con PVC 100% virgen. Interior y exterior traslúcido, lo que permite ver los productos transportados.

Tubo interior: PVC con superficie interna lisa, que evita la acumulación de sedimentos.

Refuerzo de fibra poliamídica que le confiere gran resistencia a la rotura por presión y elongación.

Cubierta Exterior: PVC liso, resistente a los agentes atmosféricos y a la abrasión.



Interior Pulgadas	Interior Milímetros	Exterior Milímetros	Presión de Trabajo Bar	Presión de Rotura Bar	Longitud Metros
3/16	5	10	20	60	50
1/4	6	11.5	20	60	50
5/16	8	14	20	60	50
3/8	10	15.7	20	60	50
1/2	13	18.5	18	54	25
1/2	13	18.5	18	54	50
5/8	16	24	18	54	50
3/4	19	29	16	48	25
3/4	19	29	16	48	50
1	25	34	16	48	25
1	25	34	16	48	50
1 1/4	32	44	15	45	50
1 1/2	38	51	15	45	25
2	50	69	15	45	25

LÍNEA ALIMENTICIA