

LÍNEA ALIMENTICIA

MANGUERA DE GOMA ASPIRANTE EXPELENTE AGRAMILK

APLICACIONES ▶▶▶

Manguera diseñada para la succión e impulsión de lácteos y alimentos grasos en general. Recomendada para aceites vegetales y grasas animales.

No traslada olor, sabor ni color al fluido transportado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ▶▶▶

Aprobación grado alimenticio FDA, BfR, D.M. 21/03/73 y CE 1935/2004. Libre de ftalatos.

Presión de trabajo: 10 Bar (150 PSI)

Temperatura de trabajo: -40 °C a +80 °C.

Apta para limpieza CIP/esterilización (110 °C) durante 30 minutos.

CONSTRUCCIÓN ▶▶▶

Tubo interior: caucho NBR de construcción lisa, calidad alimenticia. Refuerzos: fibras sintéticas de alta tenacidad y espiral de acero para evitar el estrangulamiento durante la succión.

Cubierta exterior: compuesto de caucho NBR color azul, resistente a la abrasión, y a los agentes atmosféricos. Exterior liso.

Interior		Exterior	Vacio	Presión de Trabajo	Presión de Rotura	Radio de Curvatura
Pulgadas	Milímetros	Milímetros	Bar	Bar	Bar	Milímetros
3/4	19	29	0.9	10	30	40
1	25	35	0.9	10	30	55
1 1/5	30	42	0.9	10	30	70
1 1/4	32	44	0.9	10	30	74
1 1/2	38	50	0.9	10	30	86
1 4/7	40	52	0.9	10	30	90
2	51	64	0.9	10	30	112
2 1/3	60	73	0.9	10	30	130
2 1/2	63.5	77	0.9	10	30	136
2 4/7	65	79	0.9	10	30	140
2 3/4	70	84	0.9	10	30	150
3	76	90	0.9	10	30	160
3 1/6	80	94	0.9	10	30	175
3 5/9	90	104	0.9	10	30	330
4	102	116	0.9	10	30	380

LÍNEA ALIMENTICIA