

LÍNEA USO GENERAL

MANGUERA DE GOMA EXPELENTE AERGEN

APLICACIONES ▶▶▶

Manguera diseñada para la impulsión de aire, agua y fluidos inertes, no corrosivos, ni abrasivos.
Apta para compresores y martillos neumáticos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ▶▶▶

Presión de trabajo: 20 Bar (300 PSI).
Temperatura de trabajo: -30°C a 80°C.

CONSTRUCCIÓN ▶▶▶

Tubo interior: caucho SBR negro de construcción lisa para lograr máximo flujo y mínima turbulencia.
Refuerzos: fibras sintéticas de alta tenacidad.
Cubierta exterior: caucho sintético negro, resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos.

Interior		Exterior	Presión de Trabajo	Presión de Rotura	Radio de Curvatura
Pulgadas	Milímetros	Milímetros	Bar	Bar	Milímetros
1/4	6	14	20	60	50
1/3	8	17	20	60	65
3/8	10	19	20	60	80
1/2	13	23	20	60	105
3/5	15	25	20	60	120
5/8	16	26	20	60	130
3/4	19	30	20	60	150
1	25	37	20	60	200

LÍNEA USO GENERAL