

LÍNEA HIDROCARBUROS

MANGUERA DE GOMA EXPELENTE PETROCAR

APLICACIONES ▶▶▶

Manguera diseñada para la impulsión de hidrocarburos y derivados, tales como combustibles, naftas, gas oil, fuel oil, aceites, kerosene, lubricantes y solventes entre otros.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ▶▶▶

Apta 50% aromáticos.

Presión de trabajo: 20 Bar (300 PSI)

Temperatura de trabajo: -25°C a 80°C.

CONSTRUCCIÓN ▶▶▶

Tubo interior: caucho NBR de construcción lisa.

Refuerzos: fibras sintéticas de alta tenacidad.

Cubierta exterior: compuesto de caucho NBR negro, resistente al contacto con hidrocarburos, combustibles y a los agentes atmosféricos.

Interior		Exterior	Presión de Trabajo	Presión de Rotura	Radio de Curvatura
Pulgadas	Milímetros	Milímetros	Bar	Bar	Milímetros
1/5	5	13	20	60	40
1/4	6	13	20	60	40
5/16	8	15	20	60	60
3/8	10	17	20	60	75
1/2	13	21	20	60	95
5/8	16	26	20	60	120
3/4	19	29	20	60	140
1	25	36	20	60	200

LÍNEA HIDROCARBUROS