

LÍNEA GASES Y POLVOS

MANGUERA DE POLIURETANO LISA ANTIESTÁTICA ASPIRANTE EXPELENTE

APLICACIONES ►►►

Manguera diseñada para la succión e impulsión de partículas abrasivas secas, virutas, fibras textiles, aserrín y recolección de hojas en equipos municipales, entre otros usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ►►►

Ignífugo, excelente resistencia a la abrasión, resistente a los microbios, antiestático permanentemente.

Muy buena flexibilidad.

Temperatura de Trabajo: -40°C a 100°C (picos hasta 125°C)

CONSTRUCCIÓN ►►►

Tubo interior Liso: No se acumulan sedimentos.

Poliuretano Transparente: Permite observar el material transportado.

Espesor de pared del poliuretano: 0,7 mm.

Espiral de acero cobreado. Exterior corrugado.



Interior		Vacio	Presión de Trabajo	Presión de Rotura	Radio de Curvatura	Longitud
Pulgadas	Milímetros	Bar	Bar	Bar	Milímetros	Metros
1 4/7	40	0.40	1.15	3.45	40	10
2	50	0.25	1.00	3.00	50	10
2 1/3	60	0.25	1.00	3.00	60	10
3 1/7	80	0.20	0.80	2.40	80	10
4	100	0.18	0.60	1.80	100	10
4 5/7	120	0.15	0.50	1.50	120	10
5 1/2	140	0.10	0.40	1.20	140	10
2	150	0.10	0.38	1.14	150	10
6 2/7	160	0.08	0.35	1.05	160	10
7	180	0.07	0.30	0.90	180	10
7 7/8	200	0.05	0.25	0.75	200	10
8 1/2	215	0.05	0.25	0.75	215	10
8 6/7	225	0.04	0.20	0.60	225	10
9 5/6	250	0.04	0.20	0.60	250	10
11 4/5	300	0.02	0.15	0.45	300	10

LÍNEA GASES Y POLVOS