



LÍNEA VAPOR

MANGUERA DE GOMA EXPELENTE EUROTECH - STEAM AND HOT WATER

APLICACIONES ▶▶▶

Manguera diseñada para la impulsión de agua caliente o conducción de vapor saturado en las operaciones de limpieza y esterilización en industrias alimenticias, laboratorios, frigoríficos, entre otros. Apta para el uso en la conducción de alimentos líquidos no grasos como vinos, cervezas y otras.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ▶▶▶

Cumple con la norma FDA Title 21, art.177.2600 - alimentos acuosos

Presión de trabajo: 6 Bar (90 PSI) - 20 Bar (300 PSI).

Temperatura de trabajo: -40°C a 164°C (PT Máx.: 6 Bar)

-40°C a 95°C (PT Máx.: 20 Bar)

CONSTRUCCIÓN ▶▶▶

Tubo interior: caucho EPDM blanco inalterable al vapor.

Refuerzos: doble malla textil de alta tenacidad.

Cubierta exterior: compuesto de caucho EPDM color azul, resistente al calor, la abrasión, envejecimiento y a los agentes atmosféricos.

Pulgadas	Interior Milímetros	Exterior Milímetros	Presión de Trabajo 95°C	164°C	Presión de Rotura Bar	Radio de Curvatura Milímetros	Longitud Metros
1/2	13	23	20	6	60	300	60
5/8	16	26	20	6	60	360	60
3/4	19	31	20	6	60	380	60
1	25	39	20	6	60	410	60
1 1/4	32	45	20	6	60	440	60
1 1/2	38	52	20	6	60	480	60
2	51	66	20	6	60	540	60

LÍNEA VAPOR