

LÍNEA USO GENERAL

MANGUERA DE PVC ASPIRANTE EXPELENTE - *USO GENERAL*

APLICACIONES ▶▶▶

Utilizada en la industria, el agro, la construcción, camiones cisterna, productos químicos y usos generales.

Diseñada para la aspiración e impulsión de líquidos, barros, uso en tanques atmosféricos, fertilizantes e insecticidas entre otros usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ▶▶▶

Libre de cadmio y plomo. Resistente a los agentes atmosféricos y rayos UV. Elevada flexibilidad. No se colapsa. Apta para la intemperie.

Temperatura de trabajo: -10 °C a +60 °C.

CONSTRUCCIÓN ▶▶▶

Elaborado con PVC 100% virgen.

Espiral interior de PVC rígido de alto impacto.

Superficie interna lisa, que evita la acumulación de sedimentos e incrustaciones que disminuyan el caudal.



Interior	Exterior	Vacio	Presión de Trabajo	Presión de Rotura	Radio de Curvatura	Longitud	
Pulgadas	Milímetros	mH2O	Bar	Bar	Milímetros	Metros	
3/4	19	25.1	7	6	18	90	30
1	25	32.2	7	6	18	100	30
1 1/4	32	39.2	7	6	18	130	30
1 1/2	38	45.4	7	5	15	155	30
1 3/4	45	52.9	7	4	12	180	30
2	50	58.5	7	4	12	200	30
2 1/4	57	66	7	4	12	210	30
2 1/2	63	72.2	7	3	9	300	30
3	76	85.4	6.5	3	9	310	30
3 1/4	89	98.7	6.5	3	9	360	30
4	101	113.1	6.5	3	9	410	20
5	127	138.2	5	2.5	7.5	510	20
6	152	163.7	5	2	6	610	20

LÍNEA USO GENERAL