

LÍNEA ALIMENTICIA

MANGUERA DE PVC ASPIRANTE EXPELENTE ALIMENTARIA ACERO FDA

APLICACIONES ►►►

Manguera diseñada para la aspiración e impulsión de alimentos tanto en estado líquido como pastoso, insumos farmacéuticos y químicos. Utilizada en bodegas, frigoríficos, industria química y farmacéutica, entre otras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ►►►

No transmite olor, color ni sabor al fluido transportado.
 Certificado alimenticio FDA.
 Flexible y robusta.
 Temperatura de trabajo: -15 °C a +60 °C.
 Interior perfectamente liso que evita la acumulación de sedimentos.



CONSTRUCCIÓN ►►►

Elaborado con PVC 100% virgen y alimenticio. Libre de ftalatos. Transparente para poder ver el fluido transportado y con espiral de acero galvanizado para succión. Superficie interna y externa lisas.

Interior		Exterior	Vacío	Presión de Trabajo	Presión de Rotura	Radio de Curvatura	Largo	Peso
Pulgadas	Milímetros	Milímetros	mH2O	Bar	Bar	Milímetros	Mt/Rollo	Kg/Rollo
1/2	13	18	9	10	30	20	100	21.20
3/4	19	25	9	8	20	40	50	17.05
1	25	33	9	10	25	50	50	27.30
1 1/4	32	41	9	6	20	64	50	38.70
1 1/2	38	47	9	6	18	76	50	41.75
1 3/4	45	56	9	6	17	90	50	65.40
2	50	60	9	5	15	100	50	69.10
2 1/2	63	76	9	4	10	125	30	65.28
3	76	87	9	4	10	150	30	75.54
4	102	115	9	3	10	200	20	75.30
5	127	143	9	3	10	250	20	118.70
6	152	170	9	3	10	300	20	163.80

LÍNEA ALIMENTICIA