

LÍNEA HIDROCARBUROS

MANGUERA DE PVC ASPIRANTE EXPELENTE HIDROCARBUROS

APLICACIONES ▶▶▶

Paso de residuos cloacales, derivados de petróleo, nafta, gas-oil, fuel-oil, aceites minerales y barros contaminados con combustibles. Su gran flexibilidad y resistencia la hace particularmente indicada para el trasvase de camiones, tanques y depósitos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ▶▶▶

Elevada flexibilidad.

No se colapsa.

Temperatura de trabajo: -10°C a 60°C.

Resistente a los agentes atmosféricos.

CONSTRUCCIÓN ▶▶▶

Elaborado con PVC 100% virgen.

Espiral interior de PVC rígido de alto impacto.

Superficie interna lisa que evita la acumulación de sedimentos e incrustaciones que disminuyan el caudal.



Interior		Exterior	Vacío mH2O	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio de Curvatura Milímetros	Longitud Metros
Pulgadas	Milímetros	Milímetros		Bar	Bar	Bar	Bar		
1	25	32.2	10	8	24	150	30		
1 1/4	32	39.2	10	7	21	190	30		
1 1/2	38	45.4	10	7	21	230	30		
1 3/4	45	52.9	10	6	18	230	30		
2	50	58.5	9	6	18	300	30		
2 1/2	63	72.2	9	6	18	380	30		
3	76	85.4	9	5	15	460	30		
4	101	113.1	9	4	12	610	20		
5	127	138.2	8	3	9	760	20		
6	152	163.7	5	3	9	900	20		

LÍNEA HIDROCARBUROS