

DARIX EVOLUTION con posizionatore automatico cartoni

Copertinatrice con posizionatore automatico cartoni

• Formato minimo (copertina aperta)	L: 190 mm H: 160 mm
• Formato massimo (copertina aperta)	460 x 900 mm
• Spessore minino cartone	1,5 mm
• Larghezza dorsino	Min: 6 mm - Max: 100 mm
• Rimbocco materiale di copertura	Min: 15 mm- Max: 30 mm
• Spessore massimo cartone	6 mm - Possibilità di alimentare differenti spessori di cartone allo stesso tempo
• Tipi di materiali lavorabili	Textile, carta laminata, carta fotografica, finta pelle, PVC polyuretano.
• Spessore materiali di copertura	Da 80 a 400 g/m2
• Capacità vasca colla	5 kg gelatina animale a caldo (colle vinilica solo x risguardo)
• Produzione	8 pcs/minuto (a seconda del formato e capacità operatore)
• Ingombro esterno x export	250 x 220 x 190 cm (Lungh/Largh/Alt)
• Peso netto macchina	Kg 1600
• Peso lordo macchina	Kg 1800
• Alimentazione elettrica	400 volts 3 fasi+ Terra + Neutro 50/60 H
• Timer per il riscaldamento colla	Per programmare l'accensione o lo spegnimento della resistenza nella vasca colla
• Assorbimento	5 Kw
• Aria Compressa	6 Bar 100 L/h
• Luce centrale di riferimento	Sempre Inclusa
• Dima manuale x posizionamento cartoni	Da usare in caso di piccole quantità in diversi formati. ***

*** Questa dima viene fornita standard con la macchina. Si usa impostando la macchina in modo manuale, viene piazzata facilmente dall'operatore sul piano di lavoro e permette una grande flessibilità in caso di piccole lavorazioni in differenti formati, evitando perdite di tempo per settaggi macchina.

Case maker machine with automatic board feeder

• Minimum size (open Case)	L: 190 mm H: 160 mm
• Maximum size (open Case)	460 x 900 mm
• Minimum thickness of the board	1,5 mm
• Spine width	Min: 6 mm - Max: 100 mm
• Overlap covering material	Min: 15 mm - Max: 30 mm
• Maximum thickness of the board	6 mm - Possibility to work Different board thickness On the same cover
• Cover material types	Textile, laminated paper, photo paper, imitation-leather, PVC polyurethane.
• Cover material thickness	From 80 up to 400 g/m2
• Glue tank capacity	5 kg Hot animal Glue (Cold glue for lining works only)
• Productivity	8 pcs/minute (as per size and operator skillfulness)
• Overall dimensions x export	250 x 220 x 190 cm (Lenght/Width/Height)
• Machine Net weight	Kg 1600
• Machine Gross weight	Kg 1800
• Electrical Power	400 Volts 3 Phases + G+N 50/60 Hz
• Timer for glue heating	To programme the switching ON/OFF of the glue heating
• Power	5 Kw
• Compressed Air	6 Bar 100 L/h
• Central light	Always included
• Manual card board device	to set up on the machinery to run small quantities without setting up the autom. Feeder ***

*** This device is given STANDARD with the machinery. The machinery must be set into manual mode (excluding the autom. Board feeder). This device is easily placed on the vacuum table from the operator and it assures a great flexibility to get small running in different sizes, avoiding any time loosing for machine setting.

NEW: DEVICE TO GET ROUND CORNERS (OPTION)



OPTIONS ADDIZIONALI

- Dispositivo x piccoli formati 60 x 180 mm
- Macchina extra formato = 700 x 900 mm
- Dima manuale x alimentare fino a 5 pezzi di cartone
- Viscosimetro:

Dispositivo per il controllo automatico della viscosità colla con programma computerizzato.
Dispositivo completo di miscelatore colla, sensore livello colla e alimentazione automatica acqua computerizzata x assicurare una costante viscosità.

ADDITIONAL EQUIPMENT

- Module for small size covers 60 x 180 mm
- Kit to feed up to 5 board pieces
- Extra size machine = 700 x 900 mm
- Viscosimeter:

device for the automatic control of the glue viscosity by computerized setting, complete of glue mixer, glue level sensor and automatic water feeding to keep the glue viscosity