

# KOSTANZA

## Incassatrice semi-automatica

• Formato minimo del blocco libro	100 x 80 mm
• Formato Massimo del blocco libro	480 x 450 mm
• Spessore minimo del blocco libro	5 mm (standard) 2 mm (se richiesto)
• Spessore massimo blocco libro	100 mm
• Produzione	200 blocchi / H
• Regolazione colla sul rullo	Meccanica
• Cambio formato	Circa 2 minuti
• Ingombro macchina (x export)	150 x 110 x 160 cm (Lungh/Largh/Alt)
• Peso netto macchina	Kg 450
• Peso lordo macchina	Kg 550
• Tempo x pulizia rulli: (con uso di vassoi aggiuntivi Forniti standard con la macchina)	Circa 5 minuti
• Dispositivo x avere più film colla sulla testa del blocco libro	Montato standard sulla macchina
• Alimentazione elettrica	400 volts 3 fasi + Terra + Neutro 50/60 Hz
• Assorbimento	2,5 kW
• Aria Compressa	6 Bar 70 NL/H ***

\*\*\*Da notare

I macchinari KOSTANZA e BORDINO possono essere venduti insieme o separatamente. Nel caso in cui siano venduti insieme, il settaggio complessivo per l'aria compressa è fatto sulla macchina KOSTANZA ed il consumo totale per le due macchine sarà 100NL/H 6 Bar -Assorbimento = 2.5 Kw. Il pannello di controllo per entrambe le macchine sarà montato sulla macchina KOSTANZA. Nel caso in cui, i macchinari siano venduti separatamente, ogni macchinario avrà un proprio pannello di controllo ed una alimentazione aria compressa indipendente.

## Semi-automatic casing in machine

• Minimum size of the block	100 x 80 mm
• Maximum size of the block	480 x 450 mm
• Minimum Block thickness	5 mm (standard) 2 mm (if required)
• Maximum Block thickness	100 mm
• Productivity	200 books / hour
• Glue adjustments on the roller	Mechanical
• Change over time	About 2 minutes
• Machine dimensions x export	150 x 110 x 160 cm (Lenght/Width/Height)
• Machine NET weight	Kg 450
• Machine Gross Weight	Kg 550
• Cleaning Time: (by additional trails standard with the machinery)	About 5 minutes
• Gluing device to get more glue film on book's head	Standard on the machine
• Electric power	400 Volts 3 Phases + G+N 50/60 Hz
• Power	2,5 kW
• Compressed air	6 Bar 70 NL/H ***

\*\*\*To note

KOSTANZA and BORDINO machinery can be sold together or separated. If the are sold together, the setting up for compressed air is done on kostanza unit and the total air consumption will be 100nl/h 6 bar -power 2.5 Kw. Both machinery will have 1 sole operator control pannel on kostanza unit. In case they are sold separately, each machinery will have its single air consumption as specified in the list and its own operator control pannel.

