


**salvia**



**LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS**



CI-HI  
Isolation contre le froid et le chaud

Cuir hydrofuge 7h

Talon décroché

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC  
CI - HI



**MATIÈRE CUIR  
PULL-UP RESISTANCE  
À L'HUMIDITÉ 7H**



■ 2844 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

**COMPOSITION**

Dessus	Cuir pull up
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	480g * Poids par pied
Poids taille 42*	590g * Poids par pied

**TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ**

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisse**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures
	Matière Tige Hydrofuge

\*\*

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,48	0,28	0,34
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,30	0,13	0,18