

**NOUVEAUTÉ**
**EXISTE EN ILV**

# PACAYA


**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC


## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Amagnétique



Repirabilité



Talon décroché

## LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Absorption des chocs au talon



Maintien de la voûte plantaire


**MATIÈRES RESPIRANTES**
**7824 NOIR ET ORANGE** | 36 ▶ 48

## COMPOSITION

<b>Dessus</b>	Mesh et microfibre
<b>Doublure</b>	Mesh 3D
<b>Embout</b>	Polycarbonate
<b>Semelle intérieure</b>	Maille sur mousse en PU. Amovible.
<b>Semelle antiperforation</b>	Non métallique
<b>Semelle</b>	Polyuréthane bi-densité
<b>Poids taille 42*</b>	494 g * Poids par pied

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ


 Embout de Sécurité  
 (Résiste à 200 joules)


Semelle Antiperforation



Semelle Antiglisse\*\*



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures

**	Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	<b>0,37</b>	0,28	<b>0,34</b>
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	<b>0,27</b>	0,13	<b>0,14</b>