



Applicazione ad alta velocità di etichette sul corpo dei prodotti

Sistema automatico rotativo specifico per l'etichettatura di prodotti cilindrici (**fiale, flaconi, carpule e siringhe**). Può essere **integrato in linea** o utilizzato in **modalità stand-alone, con carico manuale**. Si compone di un nastro di ingresso per il caricamento dei prodotti, una coclea per il distanziamento e un sistema di trasporto e fasamento per contenere correttamente il prodotto in fase di etichettatura. L'etichetta viene applicata sul prodotto al suo passaggio e un dispositivo di rotazione completa l'applicazione facendolo ruotare su se stesso.

High-speed labels distribution on the product surface

Automatic rotary system specific for labeling cylindrical products (**vials, bottles, carpules and syringes**). It can be **integrated into the line** or used in **stand-alone mode with manual loading**. It consists of an infeed belt for product loading, an auger for spacing, and a conveying and phasing system to properly contain the product being labeled. The label is applied to the product as it transits, and a rotation device completes the application by rotating it on itself.

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

Velocità (fiale/min) / Speed (vials/min)	≤ 400 pcs/min
Mod. Etichettatrice / Type of labeller	Etichettatrice speciale (trattamento Kanigen) / Special labeller (Kanigen treatment)
Ø Prodotti / Products Ø	10,75 mm - 25,00 mm
Dim. Etichett. / Label Dimension (W x L)	15 x 32 mm - 55 x 78 mm
Ø Esterno bobina / Outside reel Ø	≤ 380 mm
Dimensioni L x La x H / Size L x W x H	2740 x 1940 x 2080 mm
Alimentazione / Power supply	230 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento/ Power	1000 W



