



### Stampa di etichette in tempo reale e applicazione con tampone evoluto su prodotti fermi

Sistema di Stampa e Applica automatico con elettronica e tampone particolarmente avanzati, per l'applicazione su prodotti fermi. L'elettronica PLC, dotata di pannello esterno, permette l'interfacciamento con diversi segnali provenienti dalla linea; il tampone, con corsa utile di 400 mm, dispone di un dispositivo automatico che rileva l'approssimarsi della superficie di applicazione e adatta la corsa.

### Real-time label printing and application with advanced pad on stationary products

Automatic Print and Apply system with particularly advanced electronics and pad, for application on steady products. The PLC electronics, equipped with an external panel, allows interfacing with various signals from the line; the pad, with a 400 mm stroke, has an automatic device detecting the approach of the application surface and adapting the stroke accordingly.

### Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

	Intouch Evo 4"	Intouch Evo 6"
Velocità di stampa / Print Speed	max 300 mm/sec	max 300 mm/sec
Dim. etichetta La x L / Label size W x L	min 50 x 50 mm max 120 x 150	min 50 x 50 mm max 170 x 210
Area di stampa La x L / Print area W x L	max 104 x 150	max 150 x 210
Ø Esterno bobina / Outside reel Ø	max 280 mm	max 280 mm
Ø Interno bobina / Inside reel Ø	40-75 mm	40-75 mm
Lunghezza nastro / Ribbon length	600 m	600 m
Alimentazione / Power supply	115/230 V, 50-60 Hz	115/230 V, 50-60 Hz
Aria compressa / Compressed Air	6 bar	6 bar
Risoluzione / Resolution	12 punti/mm	12 dots/mm
Codici a barre / Barcodes	tutti	All
Rotazione testi / Text rotation	4 direzioni	4 directions
Interfacce / Interfaces	RS 232 Ethernet 10/100 USB	RS 232 Ethernet 10/100 USB

# Intouch Evo

Print & Apply automatica / Automatic Print & Apply

