



Stampa di etichette in tempo reale e applicazione su un lato

Sistema di Stampa e Applica automatico che stampa in tempo reale etichette e le applica sulla parte laterale o superiore dei prodotti. Grazie a uno speciale tampone pneumatico - con corsa utile di 200 mm - l'applicazione può avvenire anche a più di 10 mm di distanza, su prodotti fermi o in movimento, anche con superficie irregolare.

Real-time label printing and application on one side

Automatic Print and Apply System that prints labels in real time and applies them directly on the top or side of products on the move or at a standstill. Thanks to a special pneumatic pad, - with a 200 mm stroke - the label can be applied up to 10 mm distance on products on the move or at a standstill, even on uneven surfaces.

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

| | Stick Evo 4" | Stick Evo 6" |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Velocità di stampa fino a / Print Speed up to | max 400 mm/sec | max 300 mm/sec |
| Dim. etichetta La x L / Label size W x L | min 40 x 40 mm max 120 x 150 | min 50 x 50 mm max 180 x 210 |
| Area di stampa La x L / Print area W x L | max 104 x 150 | max 150 x 210 |
| Ø Esterno bobina / Outside reel Ø | max 280 mm | max 280 mm |
| Ø Interno bobina / Inside reel Ø | 40-75 mm | 40-75 mm |
| Lunghezza nastro / Ribbon length | 600 m | 600 m |
| Alimentazione / Power supply | 115/230 V, 50-60 Hz | 115/230 V, 50-60 Hz |
| Aria compressa / Compressed Air | 6 bar | 6 bar |
| Risoluzione / Resolution | 12 punti/mm | 12 dots/mm |
| Codici a barre / Barcodes | tutti | All |
| Rotazione testi / Text rotation | 4 direzioni | 4 directions |
| Interfacce / Interfaces | RS 232 Ethernet 10/100 /USB | RS 232 Ethernet 10/100 /USB |
| Testina / Printhead | Corner Edge | Corner Edge |

Stick Evo

Print & Apply automatica / Automatic Print & Apply

