

## Sistema di etichettatura per la piegatura ed etichettatura di sacchetti



### Per piegare ed etichettare sacchetti

Il sistema effettua la piegatura e l'etichettatura di sacchetti sottovuoto contenenti tè; il sistema è composto da un nastro a spintori (foto 1) con movimento alternato, sul quale vengono immessi i sacchetti (foto 2) che vengono guidati fino alla zona di etichettatura. Qui il prodotto viene spinto contro una piastra di riscontro, in modo che il lembo superiore del sacchetto sia inserito perfettamente dentro il dispositivo di piegatura. La macchina esegue la piegatura e subito dopo viene applicata l'etichetta: un tampone applicatore (foto 3) che soffia l'etichetta sulla parte superiore del sacchetto ed un rullino finisce di applicare l'etichetta sul fronte.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Tipo di macchina</b>	Sistema speciale
<b>Velocità</b>	40 pz/min
<b>Prodotto etichettato</b>	Sacchetti pieni
<b>Formato prodotto</b>	Parallelepipedo
<b>Dimensione prodotto</b>	90 Lung x 60 largh x155 h mm
<b>Dimensione etichetta</b>	70x25 mm
<b>Settore di utilizzo</b>	Bevande – infusi (te/caffè/tisane)
<b>Altri settori</b>	Spezie, profumi ambiente



0.1 Nastro a spintori



0.2 Dispositivo PN in ingresso



0.3 Tampone applicatore



Guarda il filmato

