

CODE REVO

Il sistema ideale per un'applicazione standard.

Il funzionamento semplice e moderno è stato ottimizzato per le applicazioni di codifica standard dei singoli prodotti. Il Code Revo è dotato di un sistema di controllo della viscosità dell'inchiostro minimizzato che permette una riduzione dei costi mantenendo le funzionalità delle normali CIJ.

Naturalmente il sistema include una connessione USB per il backup dei messaggi e una connessione di rete attraverso la quale le statistiche di produzione e la visualizzazione dello stato in tempo reale sono rese disponibili nella intranet aziendale.



Caratteristiche

- Display touch a colori da 7"
- Interfaccia utente intuitiva
- Utilizzo semplice
- Dimensioni compatte
- Sistema operativo Windows CE
- Schermo remoto in intranet
- Semplice trasferimento dati con chiavetta USB
- Interfacce standard (usb, ethernet)
- Statistiche di produzione integrate
- Gestione intelligente dell'inchiostro e dei solventi
- Combinabile fino a 24 pixel senza testo /grafica
- Preparazione iniziale rapida e semplice
- Ideale per l'applicazione della codifica standard

Dati Tecnici

Alloggiamento	Acciaio inox / Alluminio anodizz.
Dimensioni	224x361x246 mm (WxDxH)
Testina di stampa	Acciaio inox / Alluminio anodizz.
Ambiente	T. 5-45°C , U. 10-90% no cond.
Alimentazione	88-264V - 50/60Hz/50W
Interfaccia	ethernet, usb
Modalità di stampa	grafica a 24 punti
Altezza di stampa	5-8 mm
Memoria	> 300 MByte
Connessione	print to go, start stampa, encoder, 2 input , 2 output (tutte da 24V), 3 uscite per segnali visivi e sonori